TEGERA®

TEGERA® 464

Gant résistant à la chaleur, nitrile, coton, Cat. III, gris, supporte la chaleur de contact jusqu'à 250°C, extra long, pour le gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES
Niveau de protection de haute qualité

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection chaleur et feu**

CATÉGORIE **Cat. III**

GAMME DE TAILLES **9, 10, 11**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Coton**

MATÉRIAU **Nitrile**

DEXTÉRITÉ **4**

TYPE DE POIGNET **Manchette longue de sécurité**

MATÉRIAU DU POIGNET **Textile**

GAMME DE LONGUEURS **350 mm**

COULEUR **Gris**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **6/60**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Coton 50%, polyester 10%, nitrile 40%**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
9	464-9	7392626059788
10	464-10	7392626059795
11	464-11	7392626032347

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 464

PROTECTION PRIMAIRE
Prévient des risques de:, brûlures, lésions dues à la chaleur

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Travail sur feuilles de métal, travail du métal, métiers avec manutention à haute température, travail dans l'industrie du verre, travail en cuisine, hôtellerie-restauration

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, HoReCa

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

CE 0321 Cat. III

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-07-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

CE 0321 Cat. III

EN 388 3242 EN 407 x2xxxx

TEGERA® 464

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	3	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	2	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	4	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	2	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-07-02

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com