TEGERA®

TEGERA® 7351

Gant de protection chimique, nitrile, entièrement enduit, interlock, coton, finition sablée, Cat. III, bleu, sans latex, usage général

CARACTÉRISTIQUES
Résistant, bonne préhension, bon ajustement, confortable

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Protection du produit / protection chimique**

CATÉGORIE **Cat. III**

GAMME DE TAILLES **7, 8, 9, 10, 11, 12**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Interlock, coton**

ENDUCTION **Entièrement enduit**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Nitrile**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Finition sablée**

GAMME DE LONGUEURS **300 mm**

COULEUR **Bleu**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **10/120**

NQA **1.5**

AFFICHAGE **Sachet avec fente euro**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR **Nitrile 100%**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE **Coton 100%**

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
7	7351-7	7340118300221
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729
12	7351-12	7340118300252

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

CE 0197 Cat. III

EN 388 3121 EN 374-2 EN 374-3

TEGERA® 7351

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Protection contre les produits chimiques, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, sans latex, résistant aux huiles et aux graisses, imperméable à l'eau et à l'huile

PROTECTION PRIMAIRE
Prévient des risques de:, lésions dues à la chaleur, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques chimiques, environnements à risques microbiologiques, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, espaces froids, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Batiment Travaux Publics, travail de construction, travail sur bêton, travaux agricoles, travail de réparation, travail maritime, travail dans l'industrie piscicole, pêche, pétrochimie, travail avec des produits chimiques, travail de technologie chimique, manipulation de produits alimentaires

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Mining, oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 7351

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0197 TÜV Reinland productSafety GmbH
Nürnberg, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg Germany

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 374-3. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

Directive 89/686/CEE du Conseil

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	3	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	2	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes — Partie 2: Détermination de la résistance à la pénétration

CE 0197 Cat. III

EN 388 3121 EN 374-2 EN 374-3

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 7351

EN 374-3:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes — Partie 3: Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques

Les niveaux de performances à la perméation expriment les temps de passage à-travers le gant pour chaque produit testé au travers du gant comme indiqué ci-après

Niveau de performance	1	2	3	4	5	6
Temps de passage minimum (min.)	10	30	60	120	240	480

Définition du temps de passage à-travers la paume du gant (1ugm/cm²/min)

J: n-Heptane (numéro CAS 142-85-5) – Niveau de perméation 6

K: Hydroxyde de sodium 40 % (numéro CAS 1310-73-2) Niveau de perméation 6

L: Acide sulfurique 96 % (numéro CAS 7664-93-9) – Niveau de perméation 1

Convient pour la manipulation de produits alimentaires

CE 0197 Cat. III

EN 388 3121 EN 374-2 EN 374-3

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2015-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com