

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



Don't worry... be happy!

**U-POWER SRL**  
**Via Per Borgomanero 1**  
**28040 Paruzzaro (NO)**

*Bureau de représentation France :*  
Rue de l'abbé Mariotte  
57365 Ennery  
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58  
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32  
www.u-power.it - info@u-power.it



Référence du modèle : **SCANDY GRIP S1P SRC**

Code : **UK00136 – CONCEPT SK Grip**

Pointure : **35 au 47**

Description : **Chaussure basse type Sandale**

### Caractéristiques de la tige:

**Cuir Nubuck** hydrofuge, coloris Noir, ép. 2 mm.  
Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.  
Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.

**Fermeture** : Languettes Velcro amovibles.

**Marquage**: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

**Poids** : 490 gr le pied

### Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11  
Embout **AIR-TOE COMPOSITE** – 200 Joules  
Résistance au choc en mm :  
16 (Norme  $\geq 14$ )  
Résistance à la compression en mm :  
18 (Norme  $\geq 14$ )

### Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.  
Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS**  
Semelle CONFORT : Polyuréthane  
Semelle USRE **U-GRIP** : Tecno-polymère dernière génération à fort coefficient d'adhérence, anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures.  
**EPA** : Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques.  
**Résistance électrique vers le sol comprise entre 0,75 et 35 M $\Omega$ .**  
Densité confort : 0,50 - Semelle d'usure : 1,00  
Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**  
0.73 chaussure à plat  
0.50 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- **Acier /glycérine SRB**  
0.41 chaussure à plat  
0.24 chaussure inclinée vers le talon à 7°

### Avantages:

Chaussure légère et extrêmement souple et aérée.  
Les languettes réglables s'adaptent au coup de pied et permettent un délaçage rapide.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non métallique.

**Semelle PU/PU** extra souple et extra fine avec **SHOCK ABSORB** anti-fatigue.

### FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Pointures mixtes.

### Protection:

Conforme aux normes **EN ISO 20345:2011**  
Embout 200 joules.

### Brevets Technologiques



**Normes** : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345: 2011**

**N° d'attestation CE : 0161/17775/11 Rev.1**

03/2015