

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



U-POWER SRL
Via Per Borgomanero 1
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :
Rue de l'abbé Mariotte
57365 Ennery
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32
www.u-power.it - info@u-power.it



Référence du modèle : **RADIAL GRIP S1P SRC**

Code : **UK20026 - CONCEPT SK Grip**

Pointure : 35 au 47

Description : **Chaussure Basse type Tennis**

Caractéristiques de la tige:

Cuir croûte velours, coloris Gris,
ép. 2.00 mm.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible,
anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant
la morphologie du pied avec support EVA.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion
(> 15000 frictions sous 250gr selon la norme
DIN4843)

Marquage: nom du produit, pointure,
identification du fabricant, date de fabrication
(mois, année), référence norme européenne,
identification du modèle, protection fournie,
marquage CE.

Poids : 495 gr le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** – 200 Joules

Résistance au choc en mm :

16 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.

Anti-perforation : **SAVE&FLEX PLUS**

Semelle CONFORT : Polyuréthane

Semelle USRE **U-GRIP** : Tecno-polymère dernière
génération à fort coefficient d'adhérence, anti-abrasion,
résistant aux hydrocarbures.

Densité confort : 0,50 - Semelle d'usure : 1,00

Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0.73 chaussure à plat
0.50 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- **Acier /glycérine SRB**
0.41 chaussure à plat
0.24 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Avantages:

Chaussure légère et extrêmement souple avec
perforation et aérateur latéraux permettant une grande
respirabilité.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un
confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Embout **AIR-TOE COMPOSITE** perforé avec
membrane respirante. Poids 54 gr.

Semelle anti-perforation **SAVE&FLEX PLUS** non
métallique.

Semelle PU/PU extra souple et extra fine avec
SHOCK ABSORB anti-fatigue.

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING
TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur
et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Pointures mixtes.

Protection:

Conforme aux normes **EN ISO 20345: 2011**

Embout 200 joules.

Brevets Technologiques



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité
sur la base des normes européennes **EN ISO 20345: 2011**

Attestation N°.0161/12694/07 REV.1

03-2015

Dans le but constant d'améliorer les produits, certains éléments de cette fiche pourraient être remplacés ou modifiés. Les photos sont à titre d'exemple et non contractuelles.