



CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07VANCE

Chaussure basse de sécurité Mixte



Ref: 7822



Ref: 7825



Ref : 7850

Normes

EN ISO 20345 S1P
Embout acier inoxydable 200 joules
Insert antiperforation non métallique 1100N
Norme SRC*

Informations

Pointure: 36-48
Ref 7822: Coloris Bleu
Ref 7825: Coloris Marron
Ref 7850 : Coloris Gris
Poids paire 37: 0,880kg
Poids paire 42: 1,080kg

Description tige

Dessus toile
Fermeture par lacets
Doublure quartier 100% Polyamide
Première de propreté amovible en textile et mousse anti-bactérien

Description semelle

-
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)
Semelle intermédiaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)



-
-
-
-
-

Domaines d'utilisation

Industrie
Logistique
Services
Commerce/Distribution
-
-

-
-
-
-

Restrictions d'utilisation
Sur sol chaud > 100°
-

Conditionnement
En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

***Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:**

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB

Version V3 - Mis à jour Avril 2013 - Réalisation PARADE