

VENICUT 32



GANT TRICOT DELTANOCUT® - PAUME ENDUITE PU

Réf. VECUT32BC



Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.

Gant : Fibre haute performance Deltanocut®.

Enduction : 100% polyuréthane.

COULEUR

Blanc

TAILLE

06, 07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Coupure / Perforation



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Fibre DELTAnocut® :

- Texture très douce permet un grand confort toute la journée



Enduction polyuréthane :

- Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Souplesse et dextérité
- Respirabilité



Niveau à la coupure 3



Niveau à la coupure B

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)



EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 3: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A2: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUT32BC06	3295249169299	Blanc	06	60	12
VECUT32BC07	3295249169305	Blanc	07	60	12
VECUT32BC08	3295249169312	Blanc	08	60	12
VECUT32BC09	3295249169329	Blanc	09	60	12
VECUT32BC10	3295249169336	Blanc	10	60	12
VECUT32BC11	3295249169343	Blanc	11	60	12