

VIKING RS 7SP08

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 48

Chaussure montante
Brodequin



SUPREME

- ⊗ Chaussure de sécurité montante, de type brodequin avec système de **délaçage rapide (RS)**. Remontée en PU sur l'avant-pied.
- ⊗ Tige en cuir grainé hydrofuge, coloris noir.
- ⊗ Système de délaçage rapide pour déchausser vite et sans effort.
- ⊗ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour une meilleure protection et plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⊗ Fermeture par laçage sur 3 paires de passe lacets et un délaçage rapide non métalliques. Lacet noir 120 cm.
- ⊗ Soufflet pour éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé pour un meilleur confort sur le cou-de-pied.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS®**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.
- ⊗ Chaussure antistatique et amagnétique.

Semelle en PU double densité bicolore noir / gris :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011	
Qualité SRC (SRA+SRB)	
SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl	
A plat 0,38 (>0,32) / 0,31 talon (>0,28)	
SRB Sol acier /Glycérine	
A plat 0,20 (>0,18) / talon 0,17 (>0,13)	

Poids	Brut (42) : 1608 g / Net (42) : 1400 g		
Pointure	38 à 39	40 à 45	46 à 48
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	360 x 220 x 700	360 x 440 x 700	360 x 220 x 700
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		