

HERCULE VV750



GANT TRICOT ACRYLIQUE/POLYAMIDE - PAUME, DOIGTS ET MI-DOS ENDUIT MOUSSE NITRILE
Réf. VV750



Caractéristiques produit

Intérieur : 100% acrylique jauge 7. Extérieur : 100% polyamide jauge 13. Enduction nitrile mousse sur paume, doigts et mi-dos.

Support : polyamide / acrylique.
Enduction : mousse nitrile.

COULEUR

Noir

TAILLE

09

Utilisations produit - Risques



Froid / Intempéries



Usure



Agriculture / Jardin



BTP / Construction



Industrie lourde



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Enduction haute :

- Protection accrue des doigts contre le froid et l'eau
- Longévité du gant



Support intérieur acrylique :

- Grand confort et maintien de la chaleur

Support extérieur polyamide :

- Grande flexibilité



Protection contre le froid



Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)



EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

2: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

3: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)



EN511:2006 Gants contre le risque par le Froid (Un "X"= test non réalisé)

X: Résistance au froid convectif (1 à 4)

2: Résistance au froid de contact (1 à 4)

X: Imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VV750NO09	3295249157586	Noir	09	60	10