FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour de ce document : 03/03/2015
Référence ISO document : DON/LS 03.1208.B

LEMAITRE SECURITE SAS
17 rue Bitschhoffen
CS 90024
F 67350 La Walck FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37
www.lemaitre-securite.com
info@lemaitre-securite.com

WANTED S1P SRC

CHAUSSURE HAUTE EN TEXTILE IMPRIME CAMOUFLAGE AVEC SEMELLE **PU/PU**

PROTECTIONS POUR CE MODELE

A E Fo P SRC

Pointures disponibles du 38 au 47
Poids par paire taille 42 : 1000 gr.

En cours de certification
Norme EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la tige

- Matière à dessus : textile imprimé camouflage et cuir
- Col : textile imprimé camouflage
- Languette soufflet : textile imprimé camouflage
- Doublure : textile tridimensionnel noir
- Doublure avant pied : synthétique
- Contrefort : synderme
- Lacets : polyester
- Marquage languette: pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Protections

- Embout : aluminium
- Anti-perforation : textile composite haute ténacité « zéro pénétration »

Caractéristiques du chaussant

- Natur'form (large)
- Montage : California
- Première de montage : textile composite haute ténacité « zéro pénétration »
- Première de propreté : mousse et textile

Caractéristiques de la semelle

- Nom : STREET
- Matière : polyuréthane / polyuréthane
- Densité semelle confort : 0,5
- Couleur semelle confort : beige
- Densité semelle usure : 1
- Couleur semelle usure : kaki
- Coefficient d'adhérence SRA (à plat) : 0.42 ; (talon) : 0.40
- Coefficient d'adhérence SRB (à plat) : 0.30 ; (talon) : 0.16

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345

Embout acier — Embout polycarbonate — Embout aluminium (200 joules)

Anti-perforation en acier inoxydable — Anti-perforation en textile

A Résistance électrique - Chaussures antistatiques.

CI Semelle isolante contre le froid.

E Absorption d'énergie par le talon.

FO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.

HI Semelle isolante contre la chaleur.

HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact.

M Protection des métatarses contre les chocs.

P Résistance de la semelle à la perforation.

WRU Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau.

WR Chaussure résistante à l'eau.

SRA + SRB = SRC

Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :
SRA (à plat) ≥ 0,32
SRA (talon) ≥ 0,28
SRB (à plat) ≥ 0,18
SRB (talon) ≥ 0,13

Avantages = Bénéfices utilisateurs

Chaussure de sécurité ultra tendance, avec un style urbain, destinée aux hommes

➔ **Tige en textile imprimé camouflage et cuir** : textile très résistant à l'imprimé tendance et du cuir pour une meilleure durée de vie du produit.

➔ **Doublure en textile tridimensionnel** très respirante et douce pour une meilleure ventilation du pied et un confort optimisé.

➔ **Embout en aluminium**, imperceptible au porté car ultra léger, large et ergonomique.

➔ **Insert anti-perforation en textile composite haute ténacité « zéro pénétration »** : ultra léger, ultra flexible (insensible au porté), isolant thermiquement (insensible aux transferts de température) et qui protège 100% de la surface du pied.

➔ **Polyuréthane** très polyvalent car ayant avec des caractéristiques accrues : bonnes propriétés antistatiques, bonne résistance à l'hydrolyse et à la chaleur.

➔ **Bout de la chaussure en revêtement PU** une meilleure durée de vie de la chaussure.

➔ **Semelle STREET :**

- ✓ **Semelle et patin en polyuréthane :** le PU permet une meilleure résistance.
- ✓ **Semelle plate** pour une meilleure stabilité
- ✓ **Absorbeur de choc au niveau du talon**
- ✓ **Antidérapante**