

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

SPECIFIQUES METIER

UTILISATION

GANT DE SOUDURE



WELD250

LES « PLUS » PRODUITS

SOUPLE

RESISTANT AUX PROJECTIONS ET A UNE CHALEUR DE 250°C
SERRAGE VELCRO DE LA MANCHETTE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales

EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

EN 407 protection contre la chaleur et / ou le feu

EN 12477(2001) protection pour les soudeurs

Homologation délivrée par l'organisme notifié IFTH/LYON
N°0072/856/162/03/06/0021 EXT 01/11/06



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU

EN 407



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 2 Chaleur de contact sur 5 niveaux
- 3 Chaleur convective sur 4 niveaux
- 4 Chaleur radiante sur 4 niveaux
- 4 Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine
Paume, doigts, intérieur pouce et soufflet en interlock para-aramide enduit
Dos, dos du pouce et bride de serrage en tissu para-aramide aluminisé
Gant entièrement doublé en molleton acrylique coton
Longueur totale de 33 cm, bride de serrage côté paume, finition biais

Coutures exécutées en fil para-aramide

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires

Tailles disponibles : 9. 10.11



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com