

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

## ANTI-FROID

### UTILISATION

MANUTENTION EN FROID POSITIF



ZPP25P

## LES « PLUS » PRODUITS

FIN ET CHAUD  
SOUPLE - CONFORTABLE ET AMBIDEXTRE  
BON GRIP

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales  
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques  
EN 511 2006 protection contre le froid

Homologation délivrée par l'organisme notifié  
CTC/LYON N° 0075/011/162/06/11/0306

### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANIKES

EN 388



- 3 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 3 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- X Résistance à la perforation sur 4 niveaux

#### RISQUES THERMIQUES

EN 511



- X Froid convectif sur 4 niveaux
- 1 Froid de contact sur 4 niveaux
- X Imperméabilité à l'eau sur 1 niveau



### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté polypropylène / élasthanne  
Picots sur paume en PVC  
Coloris marine  
Longueur 25cm

Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires  
Tailles disponibles : 6. 7. 8. 9. 10

Nettoyage industriel à 40°C



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)