



Gamme De Produits

BIO-S-CAPE

Le Bio-S-Cape est un appareil respiratoire d'évacuation d'urgence à air comprimé conçu pour offrir une grande facilité de mise en place, combinée à une protection respiratoire optimale. Il est contenu dans un sac de transport dont l'ouverture déclenche automatiquement l'apport en air respirable contenu dans la bouteille. Une légère surpression dans la cagoule évite tout risque d'inhalation de gaz toxiques. Le réglage de la cagoule est automatique grâce au coussin d'air gonflable intégré au niveau de la nuque. Ce système permet une bonne stabilisation de la cagoule sur la tête, offre un meilleur confort respiratoire et laisse les mains libres pendant l'installation, garantissant un niveau de sécurité maximal. Un sifflet d'alarme situé près de l'oreille indique lorsque la réserve d'air est sur le point d'être terminée. Disponible en version bouteille acier ou composite.

Honeywell

Codes article & Informations de commande

	Codes article	Details FR
	1815732	Bio-S-Cape avec bouteille d'air 3L Acier Bio-S-Cape avec bouteille d'air 3L / 200 bar , Acier, 15 minutes
	1815746	Bio-S-Cape avec bouteille d'air 3L Composite Bio-S-Cape avec bouteille d'air 3L / 200 bar, Composite, 15 minutes
	1815713	Bio-S-Cape avec bouteille d'air 2L Acier Bio-S-Cape avec bouteille d'air 2L / 200 bar , Acier, 10 minutes
	1815744	Boîtier mural pour Bio-S-Cape Boîtier de rangement mural pour Bio-S-Cape

Vue générale

Secteurs d'activité recommandés

- Industrie chimique
- Pétrole et gaz
- Nucléaire

Risques

- Produits chimiques
- Gaz, vapeurs, fumée

Réglementations

- - EN 1146:2005
- - ISO 23269-1:2008
- - SOLAS
- - MED
- - IMO
- - MSC

Spécifications

Sac de Transport

- PVC résistant (couleur orange), ouverture rapide, bandes réfléchissantes, plombage de sécurité, grande fenêtre, Système d'évacuation des liquides

Joint de cou

- Caoutchouc synthétique mou non-allergique avec un système anti-déchirure

Oculaire

- Grand champ de vision sans déformation optique

Détendeur

- Déclenchement automatique à l'ouverture du sac; incluant un raccord de chargement intégré EN

Autonomie

- 10 ou 15 minutes

Dimensions

- 500x160x180 mm (19,7x6,3x7,1")

Pression d'utilisation

- 200 bar - Débit d'air préréglé

Température d'utilisation

- -15°C/60°C

Certifications

EN certificate

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Respiratory_Protection/4294989032/1033.aspx

MED certificate

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Respiratory_Protection/4294986876/1033.aspx

Documentation

BIO-S-CAPE user manual

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection/4294986873/1033.aspx