# **HyFlex® 11-925**

# FICHE TECHNIQUE

Oléofuge Date d'impression 15-01-2016

#### Matériaux du gant

- Nitrile (Matériau de l'enduction)
- Spandex (Matériau du support)
- Nylon (Matériau du support)

# Ingrédients potentiellement dangereux

Agents sensibilisants

Dibutyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

## Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

## **Propriétés**

- Excellente préhension en milieu huileux
- Flexibilité et dextérité extrêmes
- Niveau de confort élevé
- Léger
- Protection oléofuge et contre les graisses

#### Données d'essai EN

# Résistance à l'abrasion:

Niveau de performance 3

## Résistance à la coupure par lame:

Niveau de performance 1

# Résistance à la déchirure:

Niveau de performance 1

# Résistance à la perforation:

Niveau de performance 1

## Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par Centexbel

Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

## Application et limites d'utilisation

Utiliser uniquement comme protection contre les risques mécaniques faibles

Ne pas utiliser ce gant comme protection contre les produits chimiques

Protection (mécanique) des mains dans les applications légères Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures &It; -25 °C ou > 100 °C

# Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Structure	Jauge	Matériau du support	Matériau de l'enduction	Type/motif d'enduction	Modèle de manchette	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricoté	18	Spandex Nylon	Nitrile	3/4 enduit	Poignet tricot	Bleu	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-260	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

