

ESPUNA – MANAGEMENT DE LA QUALITE  
**INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION**  
SPE 003/C  
Folio 1/1

**Référence 29759**

**DESSCRIPTIF** : Gant de manutention, paume en fleur de bovin hydrofuge verte, dos en croûte hydrofuge grise, type bord côte, doublé d'un insert tricoté en fibres résistantes à la coupure.

**TAILLES** : 6  7  8  9  10  11  (12)  (13)  standard 9/10

**MARQUAGE**




Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité et aux paragraphes 3.3 de son annexe 2 : protection contre les agressions physiques.

Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° **0075 / 076 / 162 / 09 / 07 / 0348** Ext 02/09/07 délivrée par le **CTC – CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (N° 0075) – 4, Rue Hermann Frenkel – F-69367 LYON**

**REFERENCES NORMATIVES**

**Propriétés selon les normes européennes EN 420 (2003), EN 388 (2003)**

*Un niveau élevé indique une bonne protection. (0 = niveau 1 non atteint ; X = essai non effectué).*

EN 388 (2003) : risques mécaniques	
	<i>Abrasion</i> : 3 / 4 <i>Tranchage</i> : 5 / 5 <i>Déchirure</i> : 4 / 4 <i>Perforation</i> : 4 / 4
EN 420 (2003) : Exigences générales	
	<i>Dextérité</i> : 5 / 5 <i>Pénétration à l'eau</i> : 4/4 (180 min)

Les niveaux de performance sont obtenus à partir d'essais effectués dans des conditions d'environnement précisément définies par les normes. De ce fait, toute utilisation dans des conditions nouvelles relève de la responsabilité de l'utilisateur. En particulier les performances ne sont pas garanties en milieu humide.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION** : Gant de protection pour manipulations d'objets tranchants en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques.

Ces gants résistant bien à la traction, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

**EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II**

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN** : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés. Nettoyer en surface avec un chiffon humide. Sécher à température ambiante.

Régénération sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les niveaux de performance des produits régénérés.

**espuna®**

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc  
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES  
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38 - Email : info@espuna.fr