



CODE ARTICLE: 1002907

ME52 - Longe antichute avec absorbeur d'énergie - corde de 2m - 2xML00



Présentation générale

Numéro de référence

1002907

Type de produit

Antichute

Gamme

Longes avec Absorbeur d'Energie

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie

Utilisation du produit

Longe corde de 2 m avec absorbeur d'énergie, équipée de 2 mousquetons à vis.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Réalisée avec une sangle polyester de 23 mm très résistante et durable, ou une corde polyamide de 12 mm pour une durée de vie plus longue. Longe corde de 2m avec absorbeur d'énergie, équipée de 2 mousquetons à vis ML00.

Avantage

Adaptée aux dures conditions de travail et aux environnements difficiles. Les longes offrent un meilleur confort en cas de chute. Un petit élément de dissipation détachable réduit le poids et rend la longe plus facile à manipuler et à transporter. Equipée d'une variété de mousquetons et conçue pour répondre au mieux aux besoins de protection de chute.

Descriptif technique

Longueur

2m

Poids

0,774 kg

Résistance à la rupture

> 15 KN

Température d'utilisation

-30°C à +50°C

Corde

Matière première de la corde

Polyamide diamètre 12mm

Résistance à la rupture de la corde

> 2940 daN

Norme de la corde

EN 696

Connecteur

Type de connecteur

Type

Matière première du connecteur

Matière première

Ouverture du connecteur

Ouverture

Résistance à la rupture de connecteur

Résistance à la rupture

Standard du connecteur

Norme

Connecteur

Type de connecteur

TypeMousqueton à vis

Matière première du connecteur

Raw MaterialAcier galvanisé

Ouverture du connecteur

Opening17mm

Résistance à la rupture de connecteur

Breaking Strength> 2500 daN

Standard du connecteur

StandardEN 362(04)

Connecteur

Type de connecteur

TypeMousqueton à vis

Matière première du connecteur

Raw MaterialAcier galvanisé

Ouverture du connecteur

Opening17mm

Résistance à la rupture de connecteur

Breaking Strength> 2500 daN

Standard du connecteur

StandardEN 362(04)

Absorbeur d'énergie

Matière première de l'absorbeur d'énergie

Polyamide 30mm

Résistance à la rupture de l'absorbeur d'énergie

Pour élément lié : > 3200 Dan, pour élément non lié : > 1500 Dan

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

12

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

333

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0082/042/160/03/99/0121 EXT N°01/03/99

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004208 IND L

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN

7312559871363