



**CODE ARTICLE: 6246159**  
**BACOU SUMMIT AMG S1P**  
**SRC**

- Tige en cuir velours perforé et parements en textile noir. Semelle PU2D injectée. Certifiée SRC. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. Semelle anti-perforation Flexium™ non métallique. Modèle certifié selon la norme EN ISO 20345:2011.

**Honeywell**

**Présentation générale**

**Numéro de référence**

6246159

**Type de produit**

Chaussures

**Gamme**

Bacou Original Free

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

BACOU

**Industrie**

- Industrie générale
- Logistique
- Maintenance

**Utilisation du produit**

- Chaussures de sécurité à usage professionnel. Idéal dans l'industrie légère et les activités de logistique.

**Caractéristiques & Avantages**

**Caractéristique**

Certifié EN ISO 20345:2011 & SRC

**Avantage**

Offre une protection optimale

**Caractéristique**

Tige en cuir velours perforé et textile

**Avantage**

Garantit une parfaite aération du pied

**Caractéristique**

Doublure Poromax®

**Avantage**

Respirante, absorbante et à séchage rapide

**Caractéristique**

Intercalaire anti-perforation Flexium™. Non-métallique : fibres textiles haute ténacité.

**Avantage**

Intercalaire léger et flexible. Elimination des contraintes de flexion au porter. Antistatique et confortable.

**Caractéristique**

Haut de tige et languette matelassés

#### Avantage

Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé

## Descriptif technique

#### Tailles

FR : 35 - 49

#### Tableau de correspondance

table\_size\_2749\_id\_2576

#### Intercalaire

Semelle anti-perforation Flexium™ en fibres textiles haute ténacité

#### Tige

Tige en cuir velours gris perforé et parements en textile noir. Doublure Poromax® à structure 3D anti-bactérienne et anti-microbienne. Haut de tige et languettes matelassés.

#### Embout

Embout de sécurité SPACIUM™ 200 Joules en polymère injecté. Non métallique : 50% plus léger que l'acier. Embout de protection large pour plus de confort : convient à tous types de pieds. Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

#### Première de propreté

Mousse PU en double densité pour un usage intensif. Amovible : facilite l'entretien. Antibactérien : facilite l'entretien. Antistatique dans la masse : efficacité optimale. Coussinet de confort sous le talon. Canaux d'évacuation. La première de propreté (réf 6000350 : Semelles Bacou X'Max Black Insole) peut-être vendue séparément. A partir d'une paire, dans un emballage individuel.

#### Semelle de marche

Polyuréthane double densité : PU 2D. Couche de confort densité 0.5 (garantit la légèreté et la flexibilité, assure l'absorption des chocs et protège contre les changements de température. Couche d'usure densité 1 (résiste à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses. Hautement antidérapante grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Certifiée SRC : SRA : carreaux céramiques, à plat : 0,45 (standard minimum : 0,32), talon : 0,46 (standard minimum : 0,28)/SRB: sol acier, à plat : 0,24 (standard minimum : 0,18), talon : 0.24 (standard minimum : 0.13). Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : perte en volume < 150 mm<sup>3</sup> (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000 ; norme > 30 000). Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

#### Additional Features

- SRC

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie CE**

2

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2008

**Numéro de certificat CE**

0075/797/161/04/12/0262 ext 32/09/12

**Attestation CE**

 EC Attestation

**REACH**

#### Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

**Références des produits vendus en Europe**

**Substance > 0,1 %**

**Nom de la substance**

**Numéro CAS**

No Substance Content

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

## Maintenance

### Cycle de vie

- Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
- Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :  
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

### Information de stockage

- Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

### Instructions d'entretien

- Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur
- Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière. Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches
- Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce