

Fiche Technique

Concept™



CENTURION®



Casque de sécurité résistant, léger et confortable.

Spécifications

Couleurs:	Blanc (W), Vert (G), Bleu (B), Bleu Clair (LB), Orange (O), Jaune (Y), Rouge (R), Noir (K), Gris (E)
Visière:	Haute visibilité Jaune (HVY), Haute visibilité Orange (HVO)
Plage de réglage:	Standard (40mm) ou Réduite (20mm)
Options:	51-63cm
Accessoires:	Aérations (Dessus et Arrière), Visière Normale ou Visière Réduite, Compatible avec les accessoires de protection auditives et faciaux type  Bouchon obturateur de ventilation (S30VP), Jugulaire (S30E), Lunette Rétractable (S579)
Poids:	310g (S09E), 305g (S08E)
Marquage:	Avant: 85 x 50mm or 25 x 60mm, Côtés: 80 x 35mm Arrière: 100 x 20mm or 30 x 25mm
Caractéristique Spécifique:	Porte carte interne pour information médicale ou d'identification (Dimension carte de crédit: 54 x 85mm)
Clips pour accessoires:	Utilisez les clips  (S565) fournis avec nos porte-écrans et nos coquilles
Conditionnement:	20 par couleur, format carton 58 x 44 x 43cm, poids carton 7.34kg
Codes:	S09E*A (Visière normale) S09E*F (Visière normale, Aéré), S08E*A (Visière réduite) S08E*F (Visière réduite, Aéré) *Insérer la lettre de la couleur dans le code (exemple: W pour Blanc)

Matériaux

Calotte:	ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrene)
Coiffe:	Textile 6 Points d'attache
Tour de tête:	LDPE (Polyéthylène Basse Densité)
Garniture de confort:	Mousse Hydro-Flock, 4mm d'épaisseur



Norme et option

Norme Européenne - EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012 EN 50365 - Casque à Résistance électrique pour utilisation dans un environnement basse tension (1000V a.c.)	
Norme Américain - **ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Classe E (Coques sans ventilation), Classe C (Coques à événements)	
Options à EN 397	440V a.c. (Résistance électrique) LD (Déformation Latérale) MM (Métal Fondu) -30°C (Performance basse température)
Options additionnelles	1000V a.c. (Résistance électrique) -40°C (Performance basse température) 20,000V a.c (Résistance électrique) (Classe E de la norme ANSI) NB: Performance résistance électrique et métal en fusion uniquement pour casque non aéré.

Stockage et Durée d'utilisation

Stockage:
- Peut être stocké et transporté dans le carton original à température ambiante (entre 0°C et + 30°C)
- Peut être stocké dans le noir jusqu'à 5 ans
- Ne pas stocker la lumière directe car cela pourrait déformer les produits
Durée d'utilisation:
- Le casque Centurion à une durée d'utilisation de 5 ans
- Une utilisation excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit

Nettoyage

- Nettoyer à l'aide d'eau tiède et essuyer avec un chiffon doux
- Ne pas utiliser de solvants ni d'abrasifs

**Approbations ANSI pour les produits fabriqués à partir du dernier trimestre 2013

Centurion Safety Products Ltd, Parc d'Activités de Pissaloup, 1 Rue Blaise Pascal, 78190 TRAPPES, FRANCE
Téléphone: +33 1 30 49 00 35, Fax: +33 1 30 49 00 36, www.centurionsafety.fr, email: centurion2@wanadoo.fr

02/14 FR