



Attestation d'examen CE de type N° 0072/057/162/09/95/0411 REV 01,
délivrée par IFTH, organisme notifié N° 0072.



ANT/D/P20/AC

GANT PROTECTION CHALEUR 250°C



EPI Catégorie II

Taille : 12



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Métiers du bâtiment et des travaux publics



Travaux de soudure

Gant 5 doigts en croûte de bovin traitée anti-chaueur, manchette croûte de bovin traitée anti-chaueur de 20 cm avec serrage par ruban auto-agrippant, doublé entièrement d'un molleton 100% laine.
Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS



SOUPLESSE

La qualité de la croûte de bovin confère au gant ANT/D/P20/AC une grande souplesse.



RESISTANCE

Le traitement anti-chaueur de la croûte de bovin offre une très bonne résistance aux projections.



PROTECTION

La manchette croûte de 20 cm doublée offre une excellente protection des avant-bras.

CARACTÉRISTIQUES EN388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

CARACTÉRISTIQUES EN407

Comportement au feu :
Chaleur de contact :
Chaleur convective :
Chaleur radiante :
Petites projections de métal liquide :
Grosses projections de métal liquide :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
X

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com