

OptimAir 3000 A - Fiche technique

[OptimAir 3000 A]

Composition :

Débit 160l/min, OptimAir Mask avec tuyau, Pack de 10 filtres anti-poussières, batterie NiMH, chargeur standard et ceinture décontaminable.

Référence :

10049558



POIDS : 1,3kg avec filtres anti-poussières

CARACTERISTIQUES SPECIALES :

- Appareil contrôlé par microprocesseur
- Envoi d'alarmes sonores à l'intérieur du tuyau directement dans la pièce faciale
- Détection automatique de la pièce faciale pour ajuster le débit d'air
- Étanche à l'eau et aux poussières (IP54)
- Mise en place rapide de la batterie
- Livré avec 2 jeux de capots filtres
- Filtre poussière simple à mettre en place
- Pack développé pour l'amiante
- Ceinture décontaminable idéale pour les travaux avec risque de contamination élevée
- Livré dans un carton facilement transportable

DONNEES TECHNIQUES :

- Débit 160l/min
- Autonomie de la batterie : 4 heures avec filtres anti-poussières (8 heures avec la batterie longue durée OptiBat E)
- Indice de protection : IP54 selon la norme EN 60529
- Dimensions : 200 mm (hauteur), 270 mm (largeur), 110 mm (profondeur)

Masque Advantage 3000 :

- Masque Advantage 3000 révolutionnaire grâce à son harnais breveté
- Mise en place rapide du masque grâce au harnais breveté
- Oculaire large optiquement corrigé
- Couleur adaptée à l'OptimAir 3000



NORMES :

EN 12942 TM3 : masques
En conformité avec la directive EMC 89/336/EEC

CONDITIONNEMENT :

1 pièce / carton