



SÉCURITÉ

— ACCRUE —

CONFORT

— ABSOLU —

PRODUCTIVITÉ

— DÉCOUPLÉE —

COÛTS

— MINIMISÉS —

A welder wearing a dark helmet with the Optrel e23000 visor is shown in the center of the image. Bright blue and orange sparks are erupting from the welding point, creating a dynamic and energetic background. The Optrel logo is visible on the side of the helmet.

e23000

**ENSEMBLE DE
VENTILATION ASSISTÉE**

La santé avant tout, accent sur la productivité.

Les ambiances de travail sévères avec fumées, poussières et vapeurs nécessitent le plus puissant des systèmes de protection respiratoire par ventilation assistée. Pour un maximum de confort, de sécurité et d'économies.

Sécurité accrue

- ⇒ Le contrôle en continu du débit d'air au moyen d'un capteur intégré pendant le processus de soudage vous assure la meilleure des protections
- ⇒ En association avec tous les masques expert série e600 d'optrel



- ⇒ TH3P, la classe de protection la plus élevée conforme à la norme EN 12941 (Standard Européen) vous offre une protection optimale

Confort absolu

- ⇒ Réglage du débit d'air sur trois niveaux, de 150 à 250 l/min
- ⇒ Climatisation garantie, même dans des conditions extrêmes de température
- ⇒ Débit d'air constant régulé au moyen d'un capteur électronique
- ⇒ Concentration optimale, moins de fatigue
- ⇒ Qualité de soudure irréprochable
- ⇒ Distribution variable du débit d'air vers le crâne, la bouche et le nez




Productivité décuplée

- ⇒ Soudage en continu sur deux postes de travail sans interruption
- ⇒ Moins de temps de manipulation pour le soudeur, plus de travail effectif
- ⇒ Jusqu'à 20 heures d'utilisation en continu avec une seule charge batterie

optrel batterie longue durée
(Jusqu'à 20H de travail en continu)

optrel batterie standard
(Jusqu'à 10H de travail en continu)



Coûts minimisés

- ⇒ Système de filtration constitué d'un filtre P3 et d'un pré-filtre pour une réduction du coût de fonctionnement
- ⇒ Filtre à particules P3 de grande taille pour diminuer la vitesse de colmatage et réduire la périodicité de changement
- ⇒ Concept intelligent et rapide de remplacement du filtre pour moins de manipulations



**Bouclez votre
ceinture &
goutez l'air pur!**

Contactez votre
revendeur optrel
habituel ou
informez vous sur
www.optrel.com



Leader de l'innovation depuis des décennies.

References et dates techniques

e3000 - Ensemble de ventilation assistée

e3000 bleu avec

Désignation	Art. No.
e680 dark blue	4550.000
e680 dark blue avec casque de chantier	4550.150
e680 snow white	4550.001
e680 snow white avec casque de chantier	4550.151
e680 cosmic green	4550.002
e680 cosmic green avec casque de chantier	4550.152
e670 dark blue	4560.000
e670 dark blue avec casque de chantier	4560.150
e670 snow white	4560.001
e670 snow white avec casque de chantier	4560.151
e670 cosmic green	4560.002
e670 cosmic green avec casque de chantier	4560.152
e650 noir non traité	4570.000
e650 noir non traité avec casque de chantier	4570.151
e640 noir non traité	4570.000
e640 noir non traité avec casque de chantier	4570.151
p330-10 flip-up noir non traité	4510.000
p330-11 flip-up noir non traité	4510.001
b630 flip-up noir non traité	4590.100

Toutes les versions sont disponibles en Batterie Longue durée.
Leur référence reçoit alors un -L supplémentaire. Ex: 4550.000-L

Commandez maintenant!

Contactez votre revendeur optrel habituel.

e3000 - Accessoires

Désignation	Art. No.
e3000 PAPR bleu	4551.000
e3000 PAPR bleu (longlife)	4551.000-L
TH3P master filtre pour e3000	4088.100
Pré-filtre e3000	4088.101
Protection pare étincelles e3000	4088.102
Tuyau d'alimentation et gaine de protection noire	4551.020
Gaine de protection noire	4551.021
Batterie e3000 standard	4551.011
Batterie e3000 longlife	4551.012
Chargeur e 3000 avec connecteur (EU/AUS/UK/US)	4551.010
Malette de stockage optrel e3000 noire	4551.050
e3000 couvercle de filtre bleu	4551.031

e3000 - Caractéristiques

Facteur de protection TH3(EN12941)

Bloc moteur

Bloc moteur Débits	Niveau 1 : 150 nl/mn*
	Niveau 2 : 200 nl/mn
	Niveau 3 : 250 nl/mn*

* Tous les niveaux sont contrôlés et étalonnés aux conditions normales à savoir 20°C et à 0 mètres au dessus du niveau de la mer (1013 hPa)

Fusible:	fusible électronique
Niveau sonore:	max. 60db
Dimensions:	222x213x92.6mm (LxWxH)
Poids:	1560g (incl. filtre, tuyau et batterie)
Couleur:	bleu

Filtre Type	1x TH3P pour système TH3 (pré filtre inclus)
--------------------	---

Longueur du tuyau	1160 mm (jusqu'à 1300mm avec manchette de protection élastique)
--------------------------	---

Standards	EN 12941:1998 TH3
------------------	-------------------

Notified body / Lic. No.	CE 1024
---------------------------------	---------

Composition	ensemble de ventilation assistée complet comprenant: filtre TH3P, tuyau allongé, housse de protection, chargeur & batterie standard. Livré en valise de transport.
--------------------	--

Garantie (Bloc moteur)	2 ans (hors batterie)
-------------------------------	-----------------------

optrel ag

industriestrasse 2 9630 wattwil switzerland
t +41 71 987 42 00 f +41 71 987 42 99
info@optrel.com **www.optrel.com**

La santé avant tout,
accent sur la productivité.
swiss made 