

LUNETTES À BRANCHES BALISTIQUE

bolle
TACTICAL

www.bolle-tactical.com

SWAT

Certifiées STANAG 2920 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique SWAT assurent une protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez, ses branches en nylon flexibles anti-glisse, et son design ultra enveloppant, Swat vous apportera confort et protection. Le modèle SWAT est disponible en versions fumé, polarized et flashé argent.

MONTURE NYLON ULTRA SOUPLE ET CONFORTABLE

TRAITEMENTS ANTI-RAYURES, ANTI-BUEE

OCULAIRE BALISTIQUE POLYCARBONATE

NEZ ANTI-GLISSE

NEZ ANTI-GLISSE

BRANCHES ANTI-GLISSE

PROTECTION LATÉRALE
INTÉGRÉE

BRANCHES CONFORTABLES ET ANTI-GLISSE

**HIGH
RESISTANCE**

28 G

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

Ballistic Resistance STANAG 2920

Oculaire fumé : V50 196 m/s (705 km/h)
Oculaire Polarized : V50 183 m/s (659 km/h)
Oculaire Flashé Argent : V50 182 m/s (655 km/h)

Option

FOURNI AVEC : ETUI MICROFIBRE /
ETUI DE TRANSPORT INDIVIDUEL / BOITE
CARTON INDIVIDUELLE



SWAT

Lunettes de protection

MARQUAGES NORMES :

Réf. produits	OCULAIRES													MONTURES													
	 Risques de rayonnement		 Logo Bollé Protection	Qualité optique			 Risques mécaniques			 Risque électrique	 Risque thermique	Traitements (Marquage optionnel K: anti-rayures N: anti-buée)		 Logo CE	 Logo Bollé Protection	 Normes	 Risque chimique			 Risque électrique	 Risques mécaniques			 Risque thermique	 Logo CE		
	EN 170 - UV	EN 172 - Solaires (100% UV)		Port permanent	Port intermittent	Brève durée	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s	Impact à températures extrêmes	Arc électrique de court-circuit	Métal fondu et solides chauds	anti-rayures				anti-buée	Projection de liquides	Grosses poussières > 5 microns	Gaz et fines poussières < 5 microns	Arc électrique de court circuit	Impact à faible énergie 45 m/s	Impact à moyenne énergie 120 m/s	Impact à haute énergie 190 m/s		Impact à températures extrêmes	Métal fondu et solides chauds
SWATPSF		5-3,1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	
SWATFLASH		5-3,1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A		N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	
SWATPOL		5-3,1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	

N/A: Non applicable

TACTICAL
 Résistance Balistique
 STANAG 2920

 Flashé argent
 V50: 655 km/h (182m/s)

 Polarized
 V50: 659 km/h (183 m/s)

 Fumé
 V50: 705 km/h (196m/s)

CARACTERISTIQUES :

Oculaires	PC - 2,2 mm - Galbe 8
Monture	Nylon
Branches	Nylon
Oculaires de rechange	Non

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

	SWATPSF	SWATFLASH	SWATPOL
→étui individuel	3660740000677	3660740000684	3660740000691
→N/A	N/A	N/A	N/A
→carton de 95 paires de lunettes de sécurité	3660740200671	3660740200688	3660740200695

 Laboratoires
 notifiés
 pour
 certification :
