



CODE ARTICLE: 2232231

POLYTRIL™ BLACK

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales.

Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2232231

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

■ Environnement ATEX

Utilisation du produit

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales. Manipulation générale pour les travaux publics et du bâtiment, manipulation mécanique dans l'industrie automobile.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile noir, imperméable aux huiles sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Avantage

COMFORT

La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.

Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

Le dos aéré assure une respirabilité optimale.

Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.

Le filament de la fibre est réduit pour les manipulations les plus délicates et peut être lavé pour une utilisation durable.

RESISTANCE

L'enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts offre une bonne résistance à l'abrasion et une excellente imperméabilité aux huiles.

HYGIENE

La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté et prolonge ainsi la durée d'utilisation.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile noir, imperméable aux huiles sur la paume et le bout des doigts

Poignet élastiqué

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyamide et nitrile

Longueur

23 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232231 XX

EN 420

EN 388 : 4121

Certifications Déclaration de conformité CE**EPI catégorie CE**

2

Assurance qualité


ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE


N°0075/797/162/05/07/0173

Attestation CE EC Attestation**Numéro d'attestation**

N°0075/797/162/05/07/0173



Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.




Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Informations complémentaires



Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Honeywell Safety.

Maintenance



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: POLYTRIL, BLACK

Référence: 2232231

Norme(s): EN 388, EN 420

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n° :

N°0075/797/162/05/07/0173

Délivré par:

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Lyon, le 27/01/2015

Par: Nadine Pipaz

Division: Gants

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison - ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses
BP 55288 Villepinte - 95958 ROISSY CDG CEDEX
SAS au capital 17 750 000 € - Siret 348 882 307 00137
Tel. +331 4990 7979 - Fax +331 4990 7980

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com