



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 4503003

## SPACEL 3000 AP / RA / EBJ

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; aération dorsale et double rabat adhésif. Zipper soudé.

# Honeywell

### Présentation générale

#### Numéro de référence

4503003

#### Type de produit

Vêtements de protection

#### Gamme

Vêtements à Usage Unique

#### Marque

Honeywell

#### Industrie

■ Industries Chimiques ■ Industrie générale ■ Nettoyage industriel ■ Maintenance  
■ Offshore ■ Pétro-chimie ■ Services collectifs

#### Utilisation du produit

Chimie, pétrochimie, maintenance industrielle, industrie pharmaceutique, nettoyage des plages polluées, transport de matières dangereuses, sous-traitance de nettoyage industriel, sanitaires, traitement des déchets, services d'urgence.

## Caractéristiques &amp; Avantages

**Caractéristique**

Protection renforcée

**Avantage**

Double rabat adhésif Zipper soudé Excellente résistance à l'abrasion, déchirure et perforation Etanche grâce aux soudures "Spaseal", une technologie exclusive Honeywell Safety Product Jaune pour une meilleure visibilité.

**Caractéristique**

Ergonomie

**Avantage**

Nouveau design pour encore plus de confort et sécurité Une matière première qui offre une élongation jusqu'à 400% Capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués Aération dorsale pour plus de confort

## Descriptif technique

**Description**

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; aération dorsale et double rabat adhésif. Zipper soudé.

**Sexe**

Unisex

**Taille**

S à XXXL

**Tableau de correspondance**

Table size

**Matériau**

Polyéthylène

**Couleur**

Jaune

**Épaisseur**

100µ

**Composition**

polyéthylène 3 couches

**Type de protection**

■ 4 ■ 6

**Performances**

Type 4&6 ; Biologique Haute résistance chimique Elongation jusqu'à 400% Aération dorsale Double rabat adhésif

**Limites d'utilisation**

Ne pas utiliser les combinaisons lorsque ces dernières présentent des défauts: système de fermeture défectueux, coutures ouvertes ou tout autre défaut pouvant apparaître.

**Avertissement**

Le choix et le port d'un équipement de protection individuelle doivent se conformer à la Directive Européenne 89/656/CEE du 30/11/1989. L'employeur doit au préalable identifier et

évaluer les risques liés à l'intervention et vérifier si l'EPI sélectionné répond aux exigences.

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

**EPI catégorie CE**

3

**Assurance qualité**

ISO 9001 / 2000

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

**Manuel d'utilisation**

Spacel 3000 and 4000 User guide - indice f - 15 October 2012

Maintenance

**Cycle de vie**

Article jetable. A éliminer après utilisation. Ne pas réutiliser ce vêtement.

**Information de stockage**

- 10° à + 40°C. Conservé dans son emballage d'origine, le produit maintient ses propriétés intactes pendant 3 ans.

**Instructions d'entretien**

Ne pas réutiliser ce vêtement.

Conditionnement

**Quantité par carton**

25



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Honeywell Safety Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: SPACEL 3000 AP / RA / EBJ

Référence: 4503003

Norme(s): EN14126

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

**Délivré par:**

Fait en Roissy, le 20/03/2014

**Par:** Céline Moreau

**Division:** Vêtements de protection

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)