NOTICE D'UTILISATION

alu

26/01/2011

Référence: **2521**

ancienne référence:

commercial@edc-protection.com
54385 Noviant aux Près
Tél : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

TABLIER à manches en molleton aluminisé souple

Descriptif:

confectionné en molleton para-aramide aluminisé 430g/m² -col cuir fleur- - fermeture centrale au dos sur couvre-épaules par auto-agrippant - chainette au dos - coutures fil KEVLAR® - doublé en coton ignifuge Proban® - Comme un manteau mais plus léger et plus aéré - ATTENTION dos non protégé, travailler FACE aux risques- prévu pour découpe à la lance à oxygène

dimensions: **de 110cm à 160cm** tailles disponibles: **M L XL XXL**

Préconisation

Protection du devant du corps et des bras contre les risques thermiques, chaleur rayonnante, projection de métal en fusion, étudié pour oxycoupage à la lance à oxygène - évite l'accumulation d'oxygène dans le vêtemenent cas de fuite de la lance

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE
et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03310489 - EPI de classe III, il est soumis à la procédure visée à l'article 11A de la directive 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340

A B1 C4 D3 E3

ISO 11612
(2008)

F	chaleur de contact	(niveau de 1 à 3
E	Projection de fonte en fusion	(niveau de 1 à 3)
D	Projection d'aluminium en fusion	(niveau de 1 à 3)
C	Chaleur radiante	(niveau de 1 à 4)
B	Chaleur convective	(niveau de 1 à 3
A	Propagation de flamme limitée	(A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations: cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés et porté sur des vêtements ignifuges. ATTENTION! l'arrière n'est pas totalement protégé , travailler face au risque,



tableau des tailles :

manteau/tablier longueu	**A**
120 cm	164-170cm
130 cm	170-182cm
140 cm	182-188cm
150 cm	188-194cm
160 cm	194-200cm

mant/vest/combi/pant Tailles		**B et C**
S	**T2**	92 à 96cm
M	**T3**	96 à 104cm
L	**T4**	104 à 112cm
XL	**T5**	112 à 120cm
XXL	**T6**	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de B ou C

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.
Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.
En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.