

MANUTENTION

Montage, ajustage, construction et maintenance et tous travaux du bâtiment

60139 01



Hydro



PERFORMANCES

EN 420 Dextérité 5/5

EN 388 Abrasion 3/4



Tranchage 1/5

Déchirure 3/4

Perforation 3/4

EN 344 Pénétration à l'eau 4/4

CAT II  8-11

ACTIVITES

- Déblayage du terrain, démolition, terrassement, ranchées, travaux d'entretien, opérations de manutention et levage.

- Réparer, monter, relever, utilisation de petits outillages, maintenance.



DESRIPTIF

Gant de manutention, type poignet sans élastique, paume en croûte hydrofuge grise, dos interlock coton

Avec : pouce rapporté, onglets croûte, élastique sur le dos, retour sur index.

UTILISATION

Gant de protection pour petite manutention en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques.

LES PLUS PRODUITS

- Paume croûte

Bonnes performances mécaniques

- Hydrofuge

Permet le contact avec des objets humides et/ou gras

- Dos interlock coton

Grand confort et une meilleure respirabilité de la main

- Élastique de serrage

Maintien en place

- Retour sur index, retour auriculaire et ongles

Protection des zones d'usure



espuna[®]
libère le geste