PowerFlex® 80-600

PROTECTION CONTRE LES COUPURES | H LOURD | PROTECTION MÉCANIQUE

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	LONGUEUR MM	TAILLE EN	CONDITIONNEMENT
80-600	Paume enduite	Kevlar®	Caoutchouc naturel	Poignet tricot	Enduction bleue sur support jaune	245 - 285	7, 8, 9, 10, 11	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.

Excellente résistance à la coupure, confort élevé et préhension sûre

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Fabrication du verre
- Industrie du plastique
- Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
- Manipulation de plaques de métal, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées

DESCRIPTION

- Le gant PowerFlex® 80-600 d'Ansell est l'outil idéal pour manipuler en toute sécurité verre, métal et matières plastiques. Il associe une excellente résistance à la coupure à une haute performance mécanique globale et un confort élevé.
- Le gant PowerFlex® 80-600 atteint le niveau EN 4 de résistance à la coupure. Il doit ce niveau de protection élevé à son support tricoté en Kevlar® ainsi qu'à son enduction en caoutchouc naturel. Cette enduction démontre également d'excellents résultats face à l'abrasion, la déchirure et la perforation.
- La finition adhérisée rugueuse de son enduction confère au gant une excellente préhension, que ce soit en milieu sec ou humide.
- Exempt de silicone, le PowerFlex® 80-600 ne laisse pas de traces de doigts sur le verre traité par métallisation. Les surfaces restent ainsi propres sans nettoyage additionnel.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Kevlar®

DuPont™ KEVLAR® POWER OF PERFORMANCE

CATÉGORIE III

EN 388 3444 | EN 407 X2XXXX

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

Ansell