

Bottes PU Outdoor AEROBUILD S5

LÉGÈRETÉ – PERFORMANCE – FITTING



Disponible en
Gris/jaune

45%
plus léger que le PVC

Spray Technology
pour plus de
confort et de
légèreté

Tige résistant à
plus de **1 million de**
flexion

Semelle AEROFIT OUTDOOR SRC

- Canaux d'évacuation des fluides
- Cramponnage agressif pour environnement instable
- Talonnage inspiré des chaussures de trail
- Design latéral robuste pour s'adapter aux sols boueux

Tige

- Forme ergonomique effet seconde peau
- Renfort cou de pied pour meilleure protection de la jambe
- Toe cap renforcé pour une plus grande durabilité
- Doublure 3D résistante



Disponible en
Kaki/noir.



EN ISO 20345
S5 CI SRC



Première de propreté en
mousse PU assurant
confort et isolation
thermique.

Bottes PU Outdoor AEROBUILD S5

- Tige et semelle extérieure: formule spécifique PU AEROFIT
- Doublure: air mesh 3D jersey polyester
- Embout et insert anti-perforation: acier inoxydable

Disponible du 35 au 49
Poids d'un pied en 44: 1,019kg
Hauteur de tige en 44: 33cm



- Résistant à -20°C.
- Antistatiques (pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques).
- Résistance à l'hydrolyse permettant l'utilisation dans des climats très humides.
- Résistance aux huiles, produits chimiques, solvants et hydrocarbures.
- Résistance à la déchirure en particulier la résistance à la rupture sous contraintes de flexion.
- Résistance à l'abrasion et à l'usure, excellentes caractéristiques mécaniques telles que la portance, l'allongement, la résistance ultime à la traction.
- Résistance aux attaques bactériennes en cas de climat chaud-humide ou en présence de transpiration excellente reproduction des conceptions du moule bon rapport poids/propriétés.
- Développement d'un Polyuréthane unique dédié à la technologie Spray.

Test de glisse

Conditions (pied droit en 42)	OUTDOOR BOOT	% performance
A	>/= 0,31 : 0,49	158%
E	>/= 0,36 : 0,53	147%
F	>/= 0,19 : 0,38	200%
G	>/= 0,22 : 0,41	186%