

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress



ARC35/14

SPECIFIQUES METIER

UTILISATION

SOUDEUR TYPE ARC

LES « PLUS » PRODUITS

CONFORT
SOLIDITE
ROBUSTESSE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 1994 exigences générales
EN 388 1994 protection contre les risques mécaniques
EN 407 protection contre la chaleur et / ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié
IFTH/LYON N°0072/011/162/02/96/0056



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 1 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 4 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

CHALEUR ET FEU



- 4 Comportement au feu sur 4 niveaux
- 1 Chaleur de contact sur 5 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- 4 Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine avec retour sur index
Gant croûte de bovin anti-chaleur épaisseur 1,4 mm
Longueur totale de 35cm
Coutures exécutées en fil para-aramide
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 20 paires
Tailles disponibles : 8. 9. 10. 11

Nettoyage à sec



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com