

BOA FOAM C

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur guyard-sa.fr

Gant HPPE enduction mousse de nitrile



Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 2003 + A1 / 2009 – EN 388 / 2016 – EN 407 / 2004 - EN ISO 13997

Déclaration délivrée par ZVD n°1493



4 X 4 3 C



X 1 X X X X



Caractéristiques :

- Gant HPPE enduction mousse de nitrile.
- Renfort Pince nitrile.
- Jauge 13.
- Gant tactile
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 6 à 11.

Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure ou d'usure anormale.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 100°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.
- En cas de déconditionnement du paquet, une copie de la notice d'utilisation doit être jointe avec le plus petit conditionnement.

Niveaux des performances :

• Abrasion	: 4 / 4
• Coupure EN 388 : 2016	: X / 5
• Déchirure	: 4 / 4
• Perforation	: 3 / 4
• Coupure EN ISO 13997	: C / F
• Comportement au feu	: X / 4
• Chaleur de contact	: 1 / 4
• Chaleur corrective	: X / 4
• Chaleur radiante	: X / 4
• Projections de métal liquide	: X / 4
• Grosse Projection métal liquide	: X / 4

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces légèrement coupantes sèches ou grasses.
- Industrie, mécanique

Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD SAS

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026