

DumoCut® 658



SECTEURS D'UTILISATION

- › traitement des métaux et des plastiques
- › manipulation de matériaux tranchants
- › construction mécanique
- › industrie de l'automobile et sous-traitants
- › opérations de stockage, magasiniers

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › flexibilité élevée
- › très bonne sensibilité
- › très bonne préhension
- › grande résistance mécanique

GANTS DE PROTECTION À LA COUPE



Référence	658
Désignation	DumoCut® 658
Matériaux	fibre de verre, polyamide, polyuréthane
Exécution	support tricoté coton, poignet bord-côtes, dos aéré
Longueur (mm)	ca. 350
Épaisseur de la couche totale (mm)	1,05 ± 0,10
Coloris	vert-bleu/noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Classification	catégorie II EN 388  4430



PARTICULARITÉS

- › barrière hydrofuge à l'intérieur du gant
- › 350 mm longueur
- › la résistance contre les coupures de la manchette peut varier
- › non lavable

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

V210813 F

Honeywell