



FICHE PRODUIT PANTALON COTON PROBAN

DESCRIPTION

- Pantalon forme classique.
- 2 poches plaquées avec ouverture en biais sur le devant.
- Sac de poche tissu de fond.
- 1 poche dos fermée par rabat auto-agrippant.
- 1 poche mètre fermée par rabat auto-agrippant.
- Ceinture avec 5 passants.
- Braguette pressions plastique.
- Entre-jambe 80 cm.

TAILLES

38 à 62.

TISSU COTON PROBAN

- Composition : 100 % coton - Traitement ignifugé PROBAN.
- Poids/m² : satin 335g/m².



GRIS GRAPHITE

WWDUN3



PANTALON WWDUN3
(VESTE WWDUN2)

UTILISATION

Equipement de protection pour les travaux de soudage. Protection contre la chaleur industrielle.
La veste et le pantalon sont à porter obligatoirement ensemble.

NORMALISATION CE

Equipement de catégorie 2, conforme aux normes EN 340 (exigences générales), EN 531 (chaleur industrielle) et EN 470-1 (soudage).



EN 531

A	Propagation de flamme limitée
B1	Chaleur convective (5 niveaux)
C1	Chaleur radiante (4 niveaux)
E1	Projection de fonte en fusion (3 niveaux)

Classification après 40 lavages à 60°C.

Attestation N°0072/021/162/12/00/0241 (ensemble veste + pantalon).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas de date de péremption. Pour la protection et la durée du traitement ignifugé, nous conseillons une température de lavage de 60°C ou nettoyage à sec.

Ne pas utiliser de chlore, amidons, assouplissants et produits imperméables.

Séchage en tambour interdit. Nettoyage à sec conseillé en cas de tâches d'huile ou de graisse importantes.

A conserver dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.



GROUPE RG

38 route de Saint Symphorien - 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 23 24 24 Fax : 04 37 25 00 03

FPWWDUN3
Septembre 2010