



31/05/2011

# FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence:

**2118**

ancienne référence:

## MANTEAU CARBONE/PARA-ARAMIDE MOYEN aluminisé 110 à 160cm

### Descriptif:

confectionné en fibre carbone/para-aramide aluminisé 540g/m<sup>2</sup> - col cuir fleur-soufflets de marche - aérations sous les bras - fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression - coutures fil KEVLAR® - existe en version non doublé ou doublé en coton ignifuge traité Proban®

dimensions: de 100cm à 160cm

tailles disponibles: M L XL XXL

### Préconisation

protection du corps et des bras contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projection de métal en fusion)

### Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03311356 - EPI de classe III, il est soumis à la procédure visée à l'article 11A de la directive 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C3 D3 E3 F0

**ISO 11612**  
(2008)


- F** chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D** Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A** Propagation de flamme limitée (A = conforme)

### N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

**Entretien:** Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

**Stockage:** à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

**recommandations:** pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés (guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges



#### tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		Tailles	B et C
120 cm	164-170cm		<b>S T2</b>	92 à 96cm
130 cm	170-182cm		<b>M T3</b>	96 à 104cm
140 cm	182-188cm		<b>L T4</b>	104 à 112cm
150 cm	188-194cm		<b>XL T5</b>	112 à 120cm
160 cm	194-200cm		<b>XXL T6</b>	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.