



Bouchons d'oreilles E·A·Rsoft FX



DESCRIPTION

Le bouchon E.A.Rsoft FX procure la meilleure protection sur le marché des bouchons - SNR 39 ! L'insertion est si facile que nous vous garantissons une bonne mise en place à tous les coups. La finition profilée du E.A.Rsoft FX permet un ajustage plus facile et sa forme, roulée entre vos doigts, est idéale pour une insertion sans difficulté.

- Forme qui sert à une insertion efficace
- Evite les problèmes d'ajustement rencontrés par les utilisateurs
- Nouveau matériau en PU et nouvelle forme assurant le confort toute la journée
- Le design de la corolle permet d'insérer et de retirer le bouchon facilement
- Vérification facile d'une insertion correcte

UTILISATION

- Niveau de bruit élevé
- Milieux chauds et humides
- Utilisation quotidienne

MATERIAUX

Mousse en polyuréthane à expansion lente

NORME STANDARD EUROPEENNE

Ce produit est conforme à la directive Européenne 89/686/EEC et certifié selon la norme EN352-2.

Certificat CE de Type : No. 1130

Testé par le laboratoire INSPEC (notified body no: 0194). Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 4LW England

REFERENCES PRODUIT

ES-01-020 E·A·Rsoft FX Non cordé
ES-01-021 E·A·Rsoft FX Cordé

DONNEES D'ATTENUATION

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	34.6	37.5	38.5	40.4	38.6	39.6	48.9	47.8
Standard Deviation (dB)	5.7	6.0	5.4	5.0	4.2	2.5	3.8	3.9
Assumed Protection (dB)	28.9	31.5	33.1	35.4	34.4	37.1	45.1	43.9
	SNR = 39; H = 39; M = 36; L = 34;							