Recyclage, déchèterie, conditionnement, découpe sous huile, emboutissage, automobile,

29749 00

Hydro

30°C

PERFORMANCES

EN 420	Dextérité	5/5
EN 388	Abrasion	3/4
	Tranchage	5/5
	Déchirure	4/4
	Perforation	4/4
EN 344	Pénétration à l'eau	4/4

CAT II 7-11

ACTIVITES

Ajuster, monter et contrôler des pièces mécaniques réaliser des opérations d'usinage qui s'intègrent dans les activités d'ajustage et de montage

COPEO

DESCRIPTIF

Gant de manutention, en fleur de bovin hydrofuge verte, type bord côte, doublé d'un insert tricoté en fibres techniques protégeant contre les risques de coupure.

UTILISATION

Gant de protection pour manipulations d'objets tranchants en milieu humide, exclusivement contre les risques mécaniques.

LES PLUS PRODUITS

- Tout fleur et insert tricoté jauge 13	Grand confort et excellente dextérité Anti-trace sur les matériaux sensibles
- Poignet bord côte	Meilleures tenue et protection contre toute intrusion
- Entièrement hydrophobe	Manipulation de pièces grasses
- Protège artère et insert tricoté long	Protection contre la intégrale jusqu'au poignet
- Fibres composites haute technicité	Niveau 5 à la sans risque d'irritation

espuna®
libère le geste

44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc - 11205 Lézignan-Corbières Cedex - France
Tél : +33 (0)4 68 27 05 72 – Fax : +33 (0)4 68 27 28 38 -www.espuna.com – e-mail : info@espuna.fr