

Référence

FULL CUT WINTER

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur guyard-sa.fr



Gant HPPE, acrylique,

Enduction mousse de latex

Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par le CTC (France) n°0075

EN 420 / 03 + A1 / 2009 – EN 388 / 2016 – EN 511 / 2006 EN ISO 13997



2 5 4 2 C

X 1 X

Caractéristiques & composition :

- Gant tricot HPPE, acrylique gratté & lycra, jauge 13.
- Enduction complète paume et dos en mousse de latex
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 8 à 11.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Aucun délai de péremption.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure

Innocuité, confort & dextérité :

- Niveau 5.
- Cet EPI ne contient aucune substance allergène connue à ce jour. Sa conception ne provoque aucune irritation ou gêne au porteur.

Niveaux des performances :

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion | : 2 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016 | : 5 / 5 |
| • Déchirure | : 4 / 4 |
| • Perforation | : 2 / 4 |
| • Coupure EN ISO 13997 | : C / F |
| • Froid convectif | : X / 4 |
| • Froid de contact | : 1 / 4 |
| • Imperméabilité | : X / 1 |

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces coupantes par temps froid.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquide.

Entretien & stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

GUYARD SAS

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX – Siret : 341 274 876 00026