

EMBALLAGES INDUSTRIELS BAOBAG L'ESSENCE MÊME DE LA PERFORMANCE	FICHE TECHNIQUE Nom du Client : Ref Client :	ARTICLE : 4P009741501	Page : 1
		Produit : ASBESTO	Révision 5
		Structure	Date 12/01/2012
		Densité	Langue F

Ce document est strictement confidentiel. Toute divulgation, distribution ou copie est formellement interdite.

DESIGNATION	GRAND RECIPIENT VRAC SOUPLE								
STANDARD	-	ONU 13H3			groupe 2		-		
DIMENSIONS UTILES									
Internes L.	870,00	(+/- 10) x l.	870,00	(+/- 10) x H	1010,00	(+/- 20) mm	Fente utile :	(+/ - 20) mm	
Externes L.	910,00	(+/- 10) x l.	910,00	(+/- 10) x H.	1050,00	(+/- 20) mm	Fente totale :	(+/ - 20) mm	
CONFECTION :									
CS :	6/1	CMU :	1000 KG	Certificat délivré par :					
Type :	Standard								
Toile :	Polypropylène 160 g/m2		nue	(+/- 5 %)	Traitement anti-UV selon la norme internationale ISO 21898:20				
Coutures :	standard			Fil de couture Noir					
Poids du GRV	1,90 KG	Observations	UN 13H3 Y CERTIFIE						
PREHENSION :									
Type :	4 sangles	Coloris BAOBAG Marron			Mono-filament		Coutures des sangles externe		
Position :	Prises dans les coutures verticales				Dépassant de		250,00mm (+/- 10) mm		
Hauteur utile	250,00	(+/- 10) mm	largeur 40 mm	LOOPS HAVE TO BE					
Observations	SEWN ON THE ALL LENGTH OF THE BAG AND ON BOTH SIDES OF THE SEAM								
DESSUS :									
Type :	Jupe de fermeture	Toile polypropylène 70 + 20 g/m2				(+/ - 5 %)		Option :	
Remplissage :	Sans					(+/ - 5 %)			
Dimensions :	800,00	(+/- 10) x H.	(+/ - 20) mm						
Fermeture :	Ruban 10 mm	2 brins de 500 mm		blanc					
Protection :	Sans								
Observations :	1 CLOSING TIE SEWN AT OUTSIDE AT 450mm FROM THE BOTTOM OF THE SKIRT								
FOND :									
Type :	Plat standard	Polypropylène 160 g/m2			nue	(+/ - 5 %)		(+/ - 5 %)	
Vidange :	Sans								
Dimensions :			(+/- 10) x H.	(+/ - 20) mm					
Fermeture :	Sans -								
Protection :	Sans								
Observations									
DOUBLURE :									
Dimensions :	X	(+-20)mm	Remplissage	x H	(+-10)mm	Vidange D	x H		
Type :	Doublure standard à fond soudé			without gussets		Coloris transparent			
Positionnemen	cousue sur le périmètre de la jupe					simplement chaussée			
Matière :	en Polyéthylène Basse Densité			épaisseur 40 µm					
Fermeture :									
Observations :	MINIMUM LENGTH 2400mm								
IDENTIFICATION :									
Impression :	2 faces opposées		2 couleurs		SEE DRAWING				
Traçabilité :	Etiquette BAOBAG cousue sur le GRVS		ASBEST LOGO IN 5 LANGUAGES						
Certificat :	N° de certificat :			Validité :					
PORTE-DOCUMENT :									
Type :	1 porte-documents	Format A4 utile		en polyéthylène					
Positionnemen	sur 1 face, cousu au milieu de la couture supérieure orientation en portrait Ouverture par l'arrière								
Observations :	must be on the opposite side of the printing								
CONDITIONNEMENT									
Conforme au cahier des charges Baobag									
Type :	Palette 1000 x 1200 mm		Houssée PP + cerclée						
Quantité/lot :	en fonction de la hauteur de la palette 1200 mm				sauf demande expresse		250,00 unités		
Observations :	A TIE EVERY 50 PIECES								

APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM	Pierre	
Fonction	Commercial	
Date et signature	12/01/2012	

ANNEXE :

ARTICLE : 4P009741501

Structure

Densité

Page : 2

Révision 5

Date 12/01/2012

Langue F

asbest logo 1(1).jpg



APPROBATION

BAOBAG

CLIENT

NOM
Fonction
Date et signature

Pierre
Commercial
12/01/2012

label industrie pour mb_96158-02(

EMBALLAGES INDUSTRIELS BAOBAG L'essence même de la performance 2 à 16 boulevard de Vintimille 13015 MARSEILLE Tél.: +33 (0)4 91 62 77 19 - Fax: +33 (0)4 91 84 56 12 - E-mail: contact@baobag.eu	
CHARGE MAXIMALE (SWL):	C.S. (S.F.):
TYPE:	
CERTIFICAT N° / DATE CERTIFICAT:	
LABORATOIRE AGREE (TEST HOUSE):	
NORME SUIVIE (ACCORDING TO NORM):	ISO 21898:2004
DATE DE FABRICATION:	
Année - Semaine / N° Conf. / N° cde Year - Week / Conf. n° / Order n°	
PRECAUTIONS DE MANUTENTION (HANDLING RECOMMENDATIONS):	
CAUTION: - Outside storage only under cover - Use the 4 loops when lifting - Avoid sharp edges on forks and hooks	ATTENTION: - A stocker sous abri - Utiliser les 4 sangles lors du levage - Eviter l'utilisation de fourches ou crochets effilés
TO BE STORED UNDER COVER A STOCKER SOUS ABRI	
PP SAC EXTERNE OUTER BAG	PE SAC INTERNE INNER BAG
Ces G.R.V.S. sont fabriqués en polyoléfines (PE et PP). Leur incinération ne provoque pas de contamination nuisible car seuls le CO ₂ et H ₂ O s'en dégagent. These flexible intermediate bulk containers are made from polyolefins (PE and PP) and may be disposed of without harmful contamination if incinerated, as only CO ₂ and H ₂ O will be released.	
BIG BAG USAGES / USED FIBCs : contact@baobag.eu - Tél.: +33 (0)5 57 77 84 82	
<i>Packaging manufactured in INDIA for BAOBAG</i>	

APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM Fonction Date et signature	Pierre Commercial 12/01/2012	