

Utilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne dextérité et une bonne isolation en milieu sec. Manutention d'objets légèrement chauds ou froids(*), légèrement coupants. Industrie en général, automobile...

(*) gant non testé selon les normes EN511 et EN407

Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage:** type tricoté une pièce sans couture.
Poignet élastique.
- ✓ **Support:** 75% coton; 25% polyester.
- ✓ **Poids:** environ 116 g / paire.
- ✓ **Jauge:** 15.
- ✓ **Coloris:** naturel.
- ✓ **Taille:** 10.
- ✓ **Conditionnement:** - carton de 100 paires.
- sachet de 10 paires.



En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ **Montage bouclette sans couture (tricoté une pièce):** améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements).
Le support bouclette associé au montage une pièce permet d'offrir à l'utilisateur deux caractéristiques pourtant souvent opposés: une bonne dextérité et une bonne isolation. Permet au gant d'être ambidextre.
- ✓ **Poignet élastiqué:** pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
- ✓ **75% coton:** apporte le confort d'une matière naturelle qui facilite l'absorption de la transpiration et n'irrite pas la peau.



Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne **EN388** contre les risques mécaniques (intermédiaires).

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Homologation: attestation d'examen CE de type **n°980638A** délivrée par **SGS** (Royaume-uni), organisme notifié **n°0120**.

EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	T700BL Niveaux obtenus	EN388
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	1	 1 2 3 1
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	2	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	3	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	1	

Votre partenaire **Goldex®**

Goldex® 
by SINGER