PGK10 BL, Tropique & SC

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Gant en latex de caoutchouc naturel supporté.
- Disponible en version enduite sur la paume et le bout des doigts (PGK10 BL), enduite aux 3/4 (Tropique) et manchette de sécurité (SC).
- 5 tailles disponibles : 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 72 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Gant poids moyen tricoté sans couture en jauge 10 à partir de fibres hautes performances y compris Kevlar®, utilisant la technologie de tricotage Techcor ®.
- Construction sans couture élimine l'irritation due aux coutures.
- Enduction en latex de caoutchouc naturel sur la paume et les doigts (PGK10 BL) ou aux 3/4 (Tropique et SC) avec finition ridée.
- Pouce entièrement enduit pour protéger une des parties les plus vulnérables de la main.
- Poignet tramé latex assurant un bon maintien.

PERFORMANCES
- Les plus hauts niveaux résistance à la coupure et à la déchirure.
- Excellentes propriétés d'adhérence à la fois en environnement sec et humide.
- Dos aéré réduit la transpiration accumulée (PGK10BL).
- Résistant à la chaleur jusqu'à 250°C.
- Grande souplesse et confort.
- Certifié conforme aux normes européennes EN420 + A1 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié CTC.

APPLICATIONS
- Idéal pour applications abrasives et coupantes.
- Applications : bâtiment, collecte des ordures, travaux d'entretien généraux, industrie automobile et du verre.

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN 420+A1
- 5 Dextérité

3543

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
- 3 Abrasion
- 5 Coupure
- 4 Déchirure
- 3 Perforation

X2XXXX

EN 407
Chaleur et flamme

EN 407
- X Comportement au feu
- 2 Chaleur de contact
- X Chaleur convective
- X Chaleur radiante
- X Petites projections de métal fondu
- X Grosses projections de métal fondu

Références

Tailles	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
PGK10 BL	200PGK1P7	200PGK1P8	200PGK1P9	200PGK1P0	200PGK1P1
PGK10 BL Tropique	200PGK1T7	200PGK1T08	200PGK1T09	200PGK1T0	
PGK10 BL SC		200PGK1S8	200PGK1S9	200PGK1S0	

www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000