

GTD/PU/G/S/LW/RP

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 4



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris, enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, renfort par couture entre le pouce et l'index, poignet élastique de 12 cm avec finition de couleur pour différencier les tailles.

LES + PRODUITS



RESISTANCE

Le gant tricoté en filament 100% polyéthylène haute densité associé à l'enduction polyuréthane apporte à la fois la résistance à la coupure et la résistance à l'abrasion.



RENFORT

Le renfort pince améliore considérablement la résistance à l'usure et à la coupure dans la zone pouce/index (zone sensible) et ainsi augmente significativement la durée de vie.



PROTECTION

Le poignet rallongé offre une excellente protection de celui-ci contre les risques de coupures.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ○
● ● ● ● ●
● ● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

NIVEAU

● ● ● ● ●



CLEAN PU TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com