MECASAFE 6550

by

Guyard

Gant de manutention en polyuréthane sur support résistant à la coupure

Risques intermédiaires – Cat. II

CE

EN 388

4 5 4 2

CARACTERISTIQUES :

- Support résistant à la coupure sans couture.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Enduction polyuréthane noire sur la paume et le bout des doigts.
- Forme anatomique.
- Surface extérieure lisse.
- Sans silicone
- Longueur : 20 à 26 cm (selon la taille)
- Epaisseur : non déterminée.

TAILLES DISPONIBLES :

- 6 – 7 – 8 – 9 – 10

CONDITIONNEMMENT :

- Sachet de groupage : 10 paires
- Carton : 200 paires

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- Lavable en machine : plus hygiénique et durée de vie plus importante. Attention : un procédé de nettoyage inadapté peut altérer les niveaux de performance du gant.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

Utilisations recommandées :

- Manutention de tôles, de feuillards, pièces métalliques non ébarbées…
- Manipulation de pièces sèches coupantes dans l'industrie automobile, aéronautique…
- Manipulation de bois, de plaquages fins.
- Manipulation de papiers.
- Maintenance des machines-outils
- Affûtage de lames.
- Manutention de vitrage.
- Collecte des déchets : verre, boîtes métalliques, plastiques…

GUYARD SA
Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France
Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40
SA au capital de 6099796 € - R.C.S. Châteauroux - N° SIRET 341 274 876 00026