

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modèle            | Ligne      |
| JESI              | HORIZON    |
| Code de l'article | Protection |
| 52092-02L         | S1P SRC    |

Semelle



|                        |
|------------------------|
| Norme                  |
| EN ISO 20345:2011      |
| Disponibilité en stock |

**DISPONIBLE**
**PU Dual-Density SRC passed**

Semelle PU bicomposée avec reliefs autonettoyants, extrêmement ductile pour les différents milieux d'utilisation, externes comme internes, avec standard antidérapage de classe SRC.

**Première de Propreté**


La couche supérieure, au contact du pied, est formée d'un réseau à une très haute résistance, pour une absorption exceptionnelle de l'humidité. Une couche antibactérienne de mousse autoformée assure confort et appui parfait au pied.

**Éléments de protection**
**STEELPROTECTION**


Embout en acier, peint avec traitement anticorrosion. Protection de plus de 200J. Chaussant confortable, avec morceau de caoutchouc de compensation. Feuille en acier inoxydable peinte résistant aux acides.

**Plus**
**DUALMICRO**

Microfibre en double couche anti-déchaussante, résistante jusqu'à 200,000. Rend la chaussure plus confortable, en bloquant le pied lors de l'utilisation.

**Plus**


Contrefort matériel spécial, thermoformé, pour soutenir la cheville.

|                  |                                           |           |     |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|
| Typologie        | Sandale                                   |           |     |
| Tige             | Cuir Nubuck<br>3D Air circulation 320 gr. |           |     |
| Doublure         | 3D Air circulation 320 gr.                |           |     |
| Anti glissoire   | DUALMICRO                                 |           |     |
| '1° de propreté  | Flyfit                                    |           |     |
| Semelle          | PU Dual-Density SRC passed                |           |     |
| Embout           | STEEL PROTECTION                          |           |     |
| Anti-perforation | STEEL-PROTECTION                          |           |     |
| Pointure         | 36-48                                     | Poids gr. | 640 |

**Caractéristiques**

STEELPROTECTION SPUNTERBO PHTHALATEFREE

**SRC**
**Environnement de travail**

Multi-usage, Construction, Logistique, Agriculture et Jardinage

**SRC**
**SRC (SRA+SRB)**



Sole 52-53  
PU - PU

|                                    |                 |      |
|------------------------------------|-----------------|------|
| <b>SRA</b><br>CÉRAMIQUE<br>EAU ET  | PLAT<br>≥ 0.32  | 0.36 |
|                                    | TALON<br>≥ 0.28 | 0.42 |
| <b>SRB</b><br>ACIER<br>+ GLYCÉRINE | PLAT<br>≥ 0.18  | 0.14 |
|                                    | TALON<br>≥ 0.13 | 0.19 |

EN ISO 20345:2011

**Antistatique**

EN ISO 20345:2011 6.2.2.2.

 $0,1 < M\Omega < 1000$ 

CHAUSSURE ANTISTATIQUE

**Symboles**
