



SECTEURS D'UTILISATION

- › travaux en laboratoire
- › industrie chimique
- › travaux de galvanisation
- › industrie agro-alimentaire
- › industrie automobile
- › industrie des boissons

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › très bonne sensibilité 3
- › bon grip lors de la manipulation de pièces humides et huileuses 1 4
- › haute flexibilité à de faibles températures 4
- › grande élasticité 4
- › bon confort d'utilisation 3 2

720

Référence	720	722	726
Désignation	Camapren®	Camapren®	Camapren®
Matériaux	chloroprène	chloroprène	chloroprène
Exécution	manchette, paume adhésive, suédé	manchette, paume adhésive, suédé	manchette, paume adhésive, suédé
Longueur	300±10	300±10	400±15
Épaisseur en mm	0,65±0,1	0,6±0,1	0,65±0,1
Coloris	noir	rouge	noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III EN388 1111 EN374 AKL EN374	catégorie III EN388 1111 EN374 AKL EN374 EN421	catégorie III EN388 1111 EN374 AKL EN374

720



722



726



PARTICULARITÉS

- › sans substances causant des allergies telles que des thiurames ou des mercaptobenzothiazoles
- › utilisable en atelier de peinture selon les normes KCL
- › intérieur floqué coton
- › préconisé en industrie agro-alimentaire grâce à l'agrément RAL
- › 720, 722 manchettes bord stretch
- › 722 certifié EN 421 (contamination par particules radioactives)

- 1 paume adhésive (rainures)
- 2 bord de manchette élastique
- 3 forme ergonomique
- 4 chloroprène spécial

