



KERM/5D

GANT PROTECTION CHALEUR 500 C



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du verre



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle

EPI Catégorie II

Taille : 10

Gant 5 doigts en bouclette 100% méta-aramide doublé d'un feutre 100% laine, manchette croûte de bovin de 15 cm. Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS



RESISTANCE

La bouclette 100% méta-aramide confère à la KERM/5D une excellente résistance à la chaleur de contact jusqu'à 500 C.



DEXTERITE

La souplesse de la bouclette apporte une bonne dextérité.



PROTECTION

La manchette en croûte de bovin de 15 cm offre une bonne protection contre les contacts thermiques ponctuels.

CARACTÉRISTIQUES EN388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ○
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ○ ○

CARACTÉRISTIQUES EN407

Comportement au feu :
Chaleur de contact :
Chaleur convective :
Chaleur radiante :
Petites projections de métal liquide :
Grosses projections de métal liquide :

NIVEAUX

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
X
X
X
X

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com