FICHE TECHNIQUE PRODUIT

U-POWER SRL
Via Per Borgomanero 1
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :
Rue de l'abbé Mariotte
57365 Ennery
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32
www.u-power.it - info@u-power.it

Référence du modèle : MAGIC S1P SRC
Code : BC30335 – STYLE&JOB
Pointure : 35 au 48
Description : Chaussure basse type Sandale

Caractéristiques de la tige:
Cuir croûte velours, coloris GRIS,
ép. 2 mm avec bordure en textile.
Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.
Semelle de propreté amovible et anatomique préformée **Flaf-Fit**.
Fermeture : Languette velcro réglable.
Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 560 gr le pied

Caractéristiques du chaussant:
Forme : Natural confort 11
Embout ACIER,
norme **EN ISO 20345: 2011** – 200 Joules
Résistance au choc en mm :
16 (Norme ≥ 14)
Résistance à la compression en mm :
18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:
Montage : Strobel.
Anti-perforation : ACIER
Semelle en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.
Densité confort : 0,50 - Semelle d'usure : 1,00
Anti-torsion
Coefficient d'adhérence SRC :

- Céramique/eau-détergent SRA
  0.35 chaussure à plat
  0.30 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- Acier /glycérine SRB
  0.20 chaussure à plat
  0.15 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Avantages:
Chaussure souple et respirante, très aérée conçue spécialement pour milieux de travail à forte chaleur ambiante.
La languette velcro s'adapte au coup de pied et permet un délaçage rapide.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Semelle PU/PU extra souple avec SHOCK ABSORB anti-fatigue.

Pointures mixtes.

Protection:
Conforme aux normes **EN ISO 20345: 2011**
Embout 200 joules.

Brevets Technologiques

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345 : 2011**
Attestation N° 0161/17167/10 REV.1

04/2013