Manchettes Vulcain 950

DESCRIPTION
- Manchette industrielle de protection.
- Manchette en bouclette avec poignet tricoté (standard) ou système de fermeture Velcro (ouvert).
- Taille unique.
- Conditionné par 5 paires, cartons de 80 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Textile 100% coton tricoté en bouclette (725 +/- 25 g/m²).
- Longueur totale : env. 350 mm.
- Version standard :
  - Manchette fermée avec poignet coton permettant à la manchette de rester en place
  - Poignet coton d'env. 6 cm de long.
- Version Ouverte:
  - 4 bandes de fermeture offrant un resserrage adapté de la manchette.

PERFORMANCES
- Bonne performance contre les coupures et l'abrasion.
- Excellente isolation thermique.
- Permet le contact jusqu'à 100°C.
- Confortable.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales), EN388 (Risques mécaniques) et EN407 (Chaleur et/ou feu) par le laboratoire notifié IFTH.

APPLICATIONS
- Idéal pour usage avec la gamme de gants Vulcain 950.
- Manchette recommandée pour la protection contre la chaleur et les coupures dans le secteur automobile et de l'industrie du verre.

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420
- Dextérité

224X

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
- 2 Abrasion
- 2 Coupure
- 4 Déchirure
- X Perforation

X1XXXX

EN 407
Chaleur et flamme

EN 407
- X Comportement au feu
- 1 Chaleur de contact
- X Chaleur convective
- X Chaleur radiante
- X Petites projections de métal fondu
- X Grosses projections de métal fondu

Références

Tailles	**Taille unique**
Manchette Vulcain 950	2123E05000
Manchette Vulcain 950 Ouv.	2123EK5000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/Vulcain Sleeves 950FR/FT/6 - 04/11

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000