



Gant de manutention en nylon, enduction complet nitrile

Risques intermédiaires – Cat. II

Déclaration délivrée par le CTC (France) n°0075

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997

MECA FLEX ENDUCTION FULL

Déclaration UE 2016/425 disponible sur guyard-sa.fr

Caractéristique :

- Support nylon.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Enduction nitrile.
- Longueur : 20 à 26 cm (selon la taille)
- Epaisseur : non déterminée.

Précautions d'emploi :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- Lavable en machine : plus hygiénique et durée de vie plus importante. Attention : un procédé de nettoyage inadapté peut altérer les niveaux de performance du gant.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure



4 1 3 1 X

Tailles disponibles :

- 7 à 11

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 200 paires.

Niveaux de performances :

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion | : 4 / 4 |
| • Coupure EN 388 : 2016 | : 1 / 5 |
| • Déchirure | : 3 / 4 |
| • Perforation | : 1 / 4 |
| • Coupure EN ISO 13997 | : X / F |

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces grasses où huileuses, dans l'industrie automobile, aéronautique...
- Maintenance des machines-outils
- Electroménager.
- Collecte des déchets : verre, boîtes métalliques, plastiques...