

HZ200-2

CLASSE H
FILTRATION ABSOLUE

Aspirateur Poussières Dangereuses

Fiche Technique

- Aspirateurs industriels Classe poussières H (EN60335-2-69) spécialement conçus pour l'aspiration des poussières dangereuses (amiante etc...).
- Filtre primaire TRITEX renforcé par une cartouche de filtration de type H13 pour une filtration égale à 99,95%.
- Témoin lumineux de saturation du filtre et du sac, crochets de fermetures sécurisés, bouchon d'étanchéité avec chaînette...
- Acier Epoxy et Polypropylène : solidité et légèreté.
- Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium (EN60335-2-69)

ATTENTION : existe en version salle blanche (HZQ200-CR) avec filtration absolue H14 avant et après moteur.



Kit accessoires complet BB17:

- 602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4m
- 602162 Brosse ronde dia.152 mm embouchure 38 mm
- 602923 Racleur biseauté inox long.305 mm
- 602926 Racleur plat PP long.305 mm
- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 litres

Accessoires en option :

- 207109 Filtre primaire TRITEX
- 604124 Cartouche H13 pour Ø305mm

| Désignation | HZQ200-2 |
|---|--|
| Référence | 839063 |
| Utilisation | POUSSIERES DANGEREUSES FILTRATION ABSOLUE |
| Moteur | Turbine 2 étages |
| Puissance (W) | 1200 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Débit d'air (L/sec) | 42 L / S |
| Dépression consommation standard (mm/CE) | 2500 mm/CE |
| Capacité utile (L) | 9 L |
| Filtre primaire de série | TRITEX |
| Surface de filtration du Filtre Primaire | 1501 cm ² |
| Filtre absolu (EN1822) | H13 |
| Surface de filtration du Filtre absolu H13 | 2100 cm ² |
| Niveau de filtration du Filtre absolu H13 | 99,95% |
| Surface filtrante totale (TRITEX+H13) | 3601 cm ² |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604015 |
| Classe POUSSIERES (EN 60335-2-69) | H |
| Matériau | Acier EPOXY |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard | 56 dBA (1) / 66 dBA (2) |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Champs d'action (m) | 26,8 |
| Longueur du flexible (m) | 2,4 |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | 38 |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes inox | OUI |
| Tubes aluminium | NON |
| Kit accessoires inclus | BB17 |
| Poids (kgs) | 10,1 |
| Dimensions (mm) | 355x355x520 mm |
| Spécificités | CLASSE H Filtre H13 |



Distribué par :