PGK10 BL, Tropique & SC

DESCRIPTION

- · Gant industriel de protection.
- Gant en latex de caoutchouc naturel supporté.
- Disponible en version enduite sur la paume et le bout des doigts (PGK10 BL), enduite aux 3/4 (Tropique) et manchette de sécurité (SC).
- 5 tailles disponibles: 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 72 paires.

CARACTÉRISTIQUES

- Gant poids moyen tricoté sans couture en jauge 10 à partir de fibres hautes performances y compris Kevlar®, utilisant la technologie de tricotage Techcor ®.
- Construction sans couture élimine l'irritation due aux coutures.
- Enduction en latex de caoutchouc naturel sur la paume et les doigts (PGK10 BL) ou aux 3/4 (Tropique et SC) avec finition ridée.
- Pouce entièrement enduit pour protéger une des parties les plus vulnérables de la main.
- · Poignet tramé latex assurant un bon maintien.

PERFORMANCES

- Les plus hauts niveaux résistance à la coupure et à la déchirure.
- Excellentes propriétés d'adhérence à la fois en environnement sec et humide.
- Dos aéré réduit la transpiration accumulée (PGK10BL).
- Grande souplesse et confort.
- Certifié conforme aux normes européennes EN420 + A1 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié CTC.

APPLICATIONS

- · Idéal pour applications abrasives et coupantes.
- Applications: bâtiment, collecte des ordures, travaux d'entretien généraux, industrie automobile et du verre.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.







EN 388

Dangers mécaniques

5 Dextérité EN 388

3 Abrasion

EN 420+A1

- 5 Coupure
- 4 Déchirure
- 3 Perforation

Ré	fére	enc	69

Tailles 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (XXL) 200PGK1P7 200PGK1P8 200PGK1P9 PGK10 BL 200PGK1P0 200PGK1P1 PGK10 BL Tropique 200PGK1T7 200PGK1T08 200PGK1T09 200PGK1T0 200PGK1S8 200PGK1S9 PGK10 BL SC 200PGK1S0







