



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 3301280

Arceau intra auriculaire QB2HYG®



Présentation générale

Numéro de référence

3301280

Type de produit

Antibruit

Gamme

Bouchons d'Oreille

Ligne

Arceaux

Marque

Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Maintenance
- Pétrochimie
- Services
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Environnement ATEX

Utilisation du produit

Arceau intra auriculaire QB2HYG

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

PROTECTION INTRA AURICULAIRE Les bouchons d'oreille lisses et ergonomiques s'ajustent à l'entrée du canal auditif pour une protection optimale. **FORME D'ARCEAU BREVETÉE** Empêche les bouchons d'oreille d'entrer en contact avec des surfaces sales ou contaminées. **LÉGER ET PORTABLE** Spécialement conçu pour des expositions sonores intermittentes.

Avantage

Conçu pour les personnes exposées au bruit intermittent, QB2HYG offre une protection supérieure grâce au positionnement extra auriculaire. Les bouchons d'oreille lisses et ergonomiques s'ajustent à l'entrée du canal auditif pour une protection optimale. La forme d'arceau brevetée QB2HYG empêche les bouchons d'oreille d'entrer en contact avec des surfaces sales ou contaminées.

Descriptif technique

SNR (dB)

24

H (dB)

26

M (dB)

20

L (dB)

19

Données d'atténuation

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	22.5	24.7	22.7	18.7	22.5	30.8	35.8	34.6
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	5.4	4.4	4.8	1.8	3.6	4.9	3.8	5.8
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	17.2	20.3	17.9	16.9	18.9	25.9	32.0	28.8

Taille

Taille Unique

Couleur

Orange et Bleu

Forme

Flèche Applatie

Avec cordon

Non

Poids(g)

14,74 grammes

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

991028

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

E 199920168

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Maintenance

Cycle de vie

Les bouchons d'oreille doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation.

Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d'entretien

Nos bouchons d'oreille réutilisables peuvent être lavés à l'eau chaude et séchés à l'air. Le lavage peut être répété plusieurs fois, mais il est nécessaire de remplacer les bouchons d'oreilles toutes les 2/4 semaines. Ne pas employer de solvants à base d'hydrocarbure, comme l'alcool, pour nettoyer des bouchons d'oreille réutilisables. L'utilisation de produits nettoyants à base de solvant peut faire en sorte que les bouchons d'oreille réutilisables deviennent mous, gonflent et se détériorent à la longue. En outre, après un usage prolongé, ces bouchons d'oreille doivent être soigneusement contrôlés pour pouvoir les utiliser à nouveau.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Sacoche réutilisable/Polypropylène QB200HYG
Bouchons de rechange - Réf. # 3301181

Conditionnement

Code EAN

0335523012804

Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

European notified body
Identification number 0121



BIA

Berufsgenossenschaftliches
Institut für
Arbeitssicherheit

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

Translation

EC-Type Test Certificate

991028

no. of certificate

Name and address of the
holder of the certificate:
(customer) Howard Leight (Europe) Ltd.
Clarence Mill
Bollington, Cheshire SK10 5JZ, UK

Name and address of the
manufacturer: Howard Leight Industries
7828 Waterville Road
San Diego, C.A. 92173 USA

Ref. of customer:

Ref. of Test and Certification Body:

E 1999 20168

Date of Issue:

25.04.1999

Product designation: Banded ear-plug

Type: QB2 HYG

Intended purpose: Banded ear-plug (to be worn under-the-chin, re-usable) /
Personal protective equipment in accordance with Art. 8 (2)
of the EC-directive 89/686/EEC (category II)

Testing based on: Annex II of the EC-directive 89/686/EEC,
EN 352-2 (1993), EN 24869-1 (1993)
(see BIA test report No. 1999 20168)

Remarks: none

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment),
amended by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC.

Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of Oktober 1997.

Head of certification body

(Dr.-Ing. Joachim Lambert)

Certification officer

(Dr. rer. nat. Martin Liedtke)



Postal address:
53754 Sankt Augustin

Office:
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin

Phone: 0 22 41/2 31-02
Fax: 0 22 41/2 31-22 34



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Arceau intra auriculaire QB2HYG®

Référence: 3301280

Norme(s): EN 352-2:2002

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
991028

Délivré par:

B.G.I.A.

Alte Heerstrasse 111

53754

Stankt Augustin

Germany

Fait en Allemagne, le 20/03/2014

Par:

Division: Antibruit

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com