

Dräger X-plore® 7500 Appareil respiratoire à ventilation assistée

L'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore® 7500 a été développé pour assurer une protection maximale contre les gaz, vapeurs et particules toxiques présents lors d'activités professionnelles.



Considéré comme un équipement de confort en complément de la protection respiratoire qu'il offre, cet appareil à ventilation assistée est à préconiser pour des travaux longs, éprouvants et réguliers et lorsque les conditions de températures sont défavorablement élevées.

La large gamme de filtres Rd40 disponible permet une protection appropriée à chaque application.

Ces mêmes filtres Rd40 peuvent également être utilisés sans ventilation assistée, simplement associés à des masques complets à raccord Rd40.

Selon l'application finale et le type de protection requis, l'utilisateur dispose d'un choix multiple parmi la gamme de casques, cagoules, masques et écrans de protection à associer à l'appareil X-plore[®] 7500.

Une sécurité accrue est assurée grâce aux alarmes sonores et visuelles de surveillance du fonctionnement de l'appareil Dräger X-plore® 7500.

La baisse de l'autonomie batterie et du débit d'air ainsi que le colmatage des filtres particules, sont autant de situations clairement indiquées par les alarmes sonores et visuelles.

Panneau multifonctions permettant, par simple pression sur une touche, de visualiser le niveau de charge de la batterie ainsi que le niveau de saturation de l'étage particules des filtres.

Débit d'air 160 l/mn selon utilisation avec casque, cagoule ou écran de protection et 90 l/mn avec masque complet Panorama Nova.

La batterie rechargeable NiMH procure une autonomie de 6 et 8 heures, selon le débit, le type de filtres utilisés et leur niveau de colmatage.

Cette batterie amovible, rechargeable séparément, est intégrée à l'unité de ventilation, évitant toute présence de câble et donc de gêne à l'utilisation.

APPLICATIONS:

- chimie et pharma-chimie,
- micro-électronique, peinture, agriculture
- (traitements phyto),...

Explorez les possibilités de notre gamme de protection respiratoire.



Dräger X-plore® 7500

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description	Appareil respiratoire à ventilation assistée pour la protection contre les gaz, vapeurs et particules	
Certification	EN 12941 avec casques, cagoules et écrans X-plore / EN 12942 avec masques Panorama Nova	
Débit d'air	Réglage entre 160 ou 90 l/mn selon pièce faciale utilisée	
Batterie	Rechargeable NiMH 6V/4,5 Ah, chargeur individuel avec protection contre les surcharges	
Poids avec batterie, sans filtre	1,05 kg	
Durée de vie	Environ 6 à 8 heures (selon le débit d'air et colmatage filtres)	
VERSIONS DISPONIBLES		CODE
Dräger X-plore 7500 complet, avec batterie rechargeable, chargeur, ceinture, tuyau respiratoire		R 56751
Accessoires		
Batterie supplémentaire 6V/4,5 Ah		R 55344
Bouchon fileté pour obturation raccord central X-plore 7500 associé aux filtres 680 P3		R 53344
Chargeur de batterie		R 55157
Ceinture confort premium		R 55363
Filtres		
Filtre 680 P3 - 680 TH PSL		6732974
Filtre 620 A2-P3 - 620 TH A2 PSL		6735895
Filtre 620 A2B2-P3 620 TH A2B2 PSL		6735896
Filtre 620 ABEK2 Hg-P3 - 620 TH ABEK2 Hg PSL		6735470
Cagoules, casques et écrans Dra	äger	
Demi-cagoule Dräger X-plore® grise (TH2)		R 55336
Demi-cagoule Dräger X-plore® orange (TH2)		R 55337
Cagoule complète Dräger X-plore® grise (TH2)		R 55338
Cagoule complète Dräger X-plore® orange (TH2)		R 55339
Cagoule complète Dräger X-plore® blanche (TH3)		R 55340
Masque complet X-plore® 6300 Rd40		R 55800
Masque complet X-plore® 6570, oculaire PC, corps de masque en silicone Rd40		R 55790
Tuyau annelé baïonnette pour pièces faciales TH2/TH3		R 58969
Tuyau respiratoire pour casque		R 58997
Tuyau annelé Rd40 (indispensable pour utilisation avec masques Panorama Nova)		R 55342
Ecran de protection Dräger X-plore® avec oculaire polycarbonate (TH2)		R 55346
Ecran de protection Dräger X-plore® avec oculaire acétate (TH2)		R 55428
Casque de sécurité ventilé Dräger X-plore® (TH2)		R 58325
Casque de protection soudeur Dräger X-plore® KemppiBeta (1 filtre soudure N° 10 inclus) (TH2)		R 55348
(Accessoires pour visières de p	rotection soudure : voir documentation spécifique)	

Dräger Safety France s.a.s.

3c, route de la Fédération - BP 80141 67025 Strasbourg Cedex Tél. +33 (0)3 88 40 76 76 Fax. +33 (0)3 88 40 76 67

http://www.draeger.com

Département Industrie Tél. +33 (0)3 88 40 76 76 Fax. +33 (0)3 88 40 98 06 safety.france@draeger.com